



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) › [Serie NVR IP](#) › [NVR](#)



Euro 673,44

**NVR NETWORK VIDEO RECORDER 8 CH
1080P 25FPS PAL**

Codice: 4831810



Marchio:

Descrizione

NVR di rete per max 8 Telecamere a 1080p/720p, gestione di 2 Hdd per un massimo di 8 TB(4 Tb l'uno),registrazione in CBR ed in VBR.Uscite video VGA ed HDMI. Dimensioni 372x305x44.45mm

NVR NETWORK VIDEO RECORDER,

8 CH 1080P 25FPS PAL

Caratteristiche principali:

NVR per massimo 8 Telecamere IP con risoluzione 1080p/720p
Velocità di registrazione 25/30Fps 1920 x 1080; 25/30Fps 1280 x 720 per singola telecamera
2 HDD SA TA da 4Tb/Cad
2 porte LAN RJ45 10/100Mbps
Uscite video VGA ed HDMI
Visualizzabile da remoto tramite WEB o tramite client dedicato
Client remoti per MAC e per WIN
Applicazioni Mobile per iOS ed Android
ONVIF compliant
Alimentazione 12Vcc – 5A

Specifiche tecniche:

Registrazione 8 Telecamere con risoluzione 1080p/720p
Uscita video
Singola telecamera 1080p / Quadrivisione con tour a 720p
x canale
Multivisione a 1/4/6/8/9 con risoluzione 1080p/720p
Risoluzione Uscite Video VGA@1024x768 ; 1280 x 1024; 1600 x 1200
HDMI@1280 x 720; 1920 x 1080
Decodifica 1080p/720p (25/30Fps) per singolo segnale di ingresso
video
Formato decodifica H264 (ISO/IEC 14496-10) High profile to level 4.2
Bit Rate VBR (Variable Bit Rate) come impostato dalla telecamera /
CBR (Costant Bit Rate)
Playback 4 telecamere 1080p/720p
Stream Input 720P: Standard 3Mbps 720P (main stream) @ 30fps
1080P: Standard 4.5Mbps 1080P (main stream) @ 30fps
Max Recording Stream 36Mbps/sec, segnalazione software per sovra allocamento
delle risorse
Memoria 2 HDD da max 4Tb cadauno, 8Tb Totali
Tempo di registrazione per 1 Telecamera Costante /Motion
Tipo di registrazione Costante /Motion
Rete 2 x RJ45 10/100Mbps
Uscita video 1 DVI-VGA DB15 / 1 connettore HDMI
Uscita Audio 1 RCA
USB 2 USB 2.0
Web Server 1 video server integrato con supporto RTMP (Multi Browser
supportato) 4 Telecamere contemporanee in live
Protocolli di rete RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS Client
Interfaccia di rete 10/100/1Gb auto detect IP Camera
Registrazione audio G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
Alimentatore 12Vcc-5A
Assorbimento 6W senza HD;Max. 18W con 2 HDD
Temperatura di esercizio 0-45°C
Umidità relativa 20-80% in assenza di condensa
Dimensioni 372 x 305x 44.45mm
Peso 3,34Kg

HD NON PRESENTE