



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) › [Serie NVR IP](#) › [NVR](#)



Euro 856,44

**NVR NETWORK VIDEO RECORDER 16 CH
5M/3M/1080P/720p**

Codice: 4831820



Marchio:

Descrizione

NVR di rete per max 16 Telecamere da 5 Mpx/3 Mpx/ 1080p/720p, gestione di 4 Hdd per un massimo di 16 Tb (4 Tb l'uno), registrazione in CBR ed in VBR, Uscite video VGA ed HDMI. Dimensioni 440x435x89.80mm

NVR NETWORK VIDEO RECORDER,

16 CH 5M/3M/1080P/720p

Caratteristiche principali:

NVR per massimo 16 Telecamere IP con risoluzione 5Mpixel/3Mpixel/ 1080p/720p
4 HDD SA TA da 4Tb/Cad
2 porte LAN RJ45 10/100/1000Mbps
Uscite video VGA ed HDMI
Visualizzabile da remoto tramite WEB o tramite client dedicato
Client remoti per MAC e per WIN
Applicazioni Mobile per iOS ed Android
ONVIF compliant
Alimentazione 230 Vac

Specifiche tecniche:

Registrazione 16 Telecamere con risoluzione 5Mpixel/3Mpixel/
1080p/720p
Risoluzione Uscite Video VGA@1024x768 ; 1280 x 1024; 1600 x 1200
HDMI@1280 x 720; 1920 x 1080
Decodifica 5M/3M/1080p/720p per singolo segnale di ingresso video
Formato decodifica H264 (ISO/IEC 14496-10) High profile to level 4.2
Bit Rate VBR (Variable Bit Rate) come impostato dalla telecamera /
CBR (Costant Bit Rate)
Playback 4 telecamere 5M/3M/1080p/720p
Stream Input
720P: Standard 3Mbps 720P (main stream) @ 30fps
1080P: Standard 4.5Mbps 1080P (main stream) @ 30fps
3Mpixel: Standard 4.5Mbps (Main stream)@20fps
5Mpixel: Standard 4.5Mbps (Main stream)@10fps
Max Recording Stream 72Mbps/sec, segnalazione software per sovra allocamento
delle risorse
Memoria 4 HDD da max 4Tb cadauno, 16Tb Totali
Tempo di registrazione per 1 Telecamera
720p: Stream da 3Mbit/sec per 16 Telecamere = 30gg (16Tb)
5M/3M/1080P: Stream da 4,5Mbit/sec per 16Telecamere=
20gg (16Tb)
Tipo di registrazione Costante /Motion
Rete 2 x RJ45 10/100/1000Mbps
Uscita video 1 DVI-VGA DB15 / 1 connettore HDMI
Uscita Audio 1 RCA
USB 2 USB 2.0
Web Server 1 video server integrato con supporto RTMP (Multi Browser
supportato) 4 Telecamere contemporanee in live
Protocolli di rete RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS Client
Interfaccia di rete 10/100/1Gb auto detect IP Camera
Registrazione audio G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
Alimentatore 230 Vac
Assorbimento 15W senza HD;Max. 40W con 4 HDD
Temperatura di esercizio 0-45°C
Umidità relativa 20-80% in assenza di condensa
Dimensioni 440 x 435x 89.80mm
Peso 7,2Kg