



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [Microvideo](#) › [Serie Sinergy Radio/Filo](#)



Euro 222,04

**COMUNICATORE ANTIFURTO GSM/GPRS
MICROVIDEO SINERGY SY-860 15 numeri**

Codice: SY 860



Marchio:

Descrizione

SY-860 can bus in contenitore Segnalazioni telefoniche e tramite sms,

COMUNICATORE GSM/GPRS SY-860

Gestione Impianto tramite Menu Vocale Telefonico ed SMS
Segnalazioni telefoniche e tramite sms (Allarmi, Diagnostica Impianto, Eventi Programmabili)
Installazione in Centrale su Bus privilegiato oppure direttamente su BUS
Gestione e programmazione totale dell'impianto da remoto tramite software SynergyPro

Il combinatore è un potente canale di comunicazione totalmente integrato con il sistema. Connesso all'impianto tramite bus è possibile configurarlo in ogni sua funzione sia da tastiera che da software. Dotato di numerose opzioni che consentono di scegliere diverse modalità operative, e vari gradi di sicurezza, offre all'Installatore l'opportunità di adattare il sistema alle più svariate esigenze del Cliente.

Il comunicatore è capace di inviare segnalazioni (allarmi, sabotaggio/guasto, inserimenti e disinserimenti...) e messaggi vocali programmabili a seguito di numerose tipologie di eventi del sistema (messaggi personalizzabili per ogni zona, area, codici, chiavi, uscite...). Oltre alla connessione tramite bus principale, come tutte le altre periferiche, è possibile installarlo all'interno della centrale sfruttando un bus secondario.

Installato in centrale oppure in qualsiasi punto dell'impianto, in caso di guasto o sabotaggio del bus di comunicazione, il combinatore è capace di contattare il Cliente, l'Installatore, o le Forze dell'Ordine, in modo autonomo e senza l'ausilio della centrale.

Il GSM/GPRS permette di gestire da remoto il sistema tramite menu vocale ed il riconoscimento dei toni DTMF. Il menu Vocale consente, in modo semplice e guidato, di ricevere le informazioni di stato dell'impianto, e di eseguire tutte le macro associate al codice utilizzato come se ci si trovasse di fronte alla tastiera. In questo modo sarà sempre possibile gestire

l'impianto in tutte le sue potenzialità.

Oltre al menu vocale è possibile gestire l'impianto tramite comodi messaggi SMS, e come nel caso precedente, in tutta sicurezza utilizzando sempre le stesse credenziali di accesso da tastiera. Attivando l'opzione "WhiteList" il combinatore accetterà chiamate/SMS solo da numeri presenti in rubrica.

Fondamentale caratteristica è la possibilità, grazie al canale GPRS, di collegare il sistema ad Internet consentendo la totale gestione dell'impianto tramite il software da PC.

La connessione può avvenire su richiesta del Cliente oppure inviando un SMS, con password e configurando l'indirizzo di connessione di teleassistenza.

Grazie a questa funzione è possibile verificare un impianto, ed eventualmente riprogrammare, ovunque vi troviate tramite un portatile ed una chiavetta GPRS che vi consentano di collegarvi ad internet.

Caratteristiche Principali

Numeri Telefonici 15

Attivazione Macro tramite SMS SI

Attivazione macro tramite Menu Vocale SI(opzionale)

Macro Squillo SI

Invio SMS Programmabile per ogni Evento SI

Segnalazione autonoma di Sabotaggio/Guasto SI

Notifica di esecuzione comando (Squillo/SMS) SI

Deviazione SMS SI

SMS Periodico di Diagnostica SI

Ordine Msg Vocali Configurabile SI

Menu' vocale con riconoscimento toni DTMF SI(opzionale)

Segnalazione Credito Residuo SI

Segnalazione Scadenza SIM SI

Gestione WhiteList SI

Programmazione completa d Tastiera SI

Gestione Remota da SynergyPro (GPRS) (Programmazione,Log,Test Zone, Diagnostica) SI

Tamper Antiapertura SI

Tamper Antistrappo SI