

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [TELECAMERE ANALOGICHE E AHD](#)



**Euro 1647,00**

**TELECAMERA ANALOGICA SPEED DOME  
680 LINEE, DAY/NIGHT CON ICR, WDR,  
LED IR 100M**

**Codice: 4831445**



**Marchio:**

**Descrizione**

Telecamera Speed dome Day/Night con Led IR, Zoom 37X ottico (3,5-129 mm)+ 12X digitale, Risoluzione 680 TVL, Sensore CCD 1/4", sensibilità 0,05 lux, 3D-DNR, illuminazione notturna 100 m, 128 Preset, 4 tour programmabili, 8 zone privacy, grado di protezione IP66.

**TELECAMERA ANALOGICA SPEED DOME 680 LINEE ZOOM 37X DAY/NIGHT CON ICR WDR  
LED IR 100M**

**Caratteristiche principali:**

Telecamera Speed dome Day/Night con led IR  
Zoom 37X (3.5-129mm) + 12X digitale  
Risoluzione elevata 600TVL colore / 680TVL B/N  
Sensore CCD 1/4" ExView HAD  
Wide Dynamic Range  
Illuminazione notturna IR 100m  
128 preset, 4 Tour, 4 Pattern  
Velocità da 0,01 °/sec fino a 220 °/Sec

**Specifiche tecniche:**

Tipo sensore:1/4" CCD ExView HAD  
Pixel attivi:976 (H) x 582 (V)  
Risoluzione orizzontale:600 TVL colore / 680 TVL B/N  
Funzione Day/Night:Con filtro IR meccanico automatico  
Sistema video:PAL  
Ottica:Zoom 37X ( 3.5~129 mm)  
Angolo di visione orizzontale:54.5°- 1.6°  
Sensibilità:0,6 Lux Colore / 0,05 Lux B/N / 0 Lux Led IR ON  
Rapporto S/N (Segnale/Rumore):>50 dB  
Sistema di scansione:2:1 interlacciato  
Velocità di PAN/TILT:0.1 °/Sec ~ 220 °/Sec  
Preset:128 impostabili dall'utente  
Pattern:4 Tracce  
Tour:4 Programmabili  
DAY/NIGHT:AUTO/Color/BW  
BLC:OFF/BLC/HSBLC/WDR  
OSD:Disponibile  
Zone Privacy:8 Maschere  
Riduzione del rumore:3D-DNR ( Off/Low/Middle/High)  
Controllo:Via RS485 – 2400/4800/9600/19200  
Protocollo:Pelco-P/Pelco-D selezionabili dall'utente  
Uscita video:Composito 1 Vpp- 75 Ω  
Connettore uscita Video:BNC femmina  
Alimentazione:24 Vca /12Vcc (± 10 %) alimentatore incluso  
Assorbimento:Max 35 W Led IR ON  
Protezione:TVS 3000 W  
Grado di impermeabilità:IP66  
Temperatura di esercizio:-20 ÷ +60 °C / RH10-85% max  
Temperatura di stoccaggio:-30 ÷ +60 °C / RH95% max  
Dimensioni:240x350 mm ; esclusa staffa  
Diametro:220 mm  
Peso:6.5 kg (senza staffa)  
Destinazione d'uso:Esterni