



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie NVR IP](#) > [Telecamere IP](#)



Euro 149,33

**Telecamera Speed Dome IP Light 1.3MPixel
960p IR Filtro ICR**

Codice: 4837340



Marchio:

Descrizione

Telecamera Dome Antivandalo 1.3Mpixel,960p,Day/Night, sensore CMOS con filtro ICR,Ottica Varifocal 2,8-12mm,18 Led IR,distanza d'illuminazione 15m,Alimentazione 12 Vcc PoE ONVIF 2.3 Dimensioni 142x100mm

Telecamera Speed Dome IP Light 1.3MPixel

960p IR Filtro ICR

Caratteristiche principali:

Telecamera Dome Antivandalo 960p (1.3 Megapixel)
True Day/Night con Filtro ICR meccanico automatico
Sensore 1/3" APTINA CMOS
Risoluzione elevata 1280x960 / 30 fps
18 Diodi LED per illuminazione di 20 metri
Ottica Varifocal da 2,8-12 mm
Alimentazione 12 Vcc – 350mA (IR-ON) / POE Classe 3
ONVIF 2.4

Specifiche tecniche

Tipo sensore	1/3" Aptina CMOS
Risoluzione massima /FPS	1280 x 960/ 30 fps
Illuminazione minima	0 Lux IR LED On
Funzione Day/Night	Con filtro IR meccanico automatico
IR LEDs	18 pz IR LED 850nm

Illuminazione IR	20 m
Ottica	2,8-12mm Varifocal, lente megapixel
Angolo di visione orizzontale	24° - 82°
Shutter elettronico	1/5 -1/50.000; 50/60 Hz selezionabile via software
Compressione	H-264 High Profile (profilo base supportato) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR)	Supportati
Multi-streaming	Stream 1: 1280x960
Stream 2: 704x576;	
Brillantezza/contrasto	Variabili
Mirror e Flip	Orizzontale / Verticale
Titolatrice	Ora/data/Telecamera/ OSD personalizzato
Zone Privacy	Impostabili dall'utente
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) Connettore RJ45
TCP/IP	Ipv4 / Ipv6
Conformità	Onvif V2.3 Profile-S Listed
RTSP Video	Standard RFC2326, Supportato Quick Time / VLC player
Lingua Web	Inglese, Italiano
Registrazione simultanea	Server FTP remote, TCP/UDP CMS, connessione RTSP (stream 1,2 o 3)
Protocolli di rete	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif 2.3
Slot per memorie	Non disponibile
Network	Plug RJ45 installato su cavo. Con POE
Alimentazione	12 Vcc @ 350mA (IR LED On)
POE Classe 3 tramite ethernet	
Grado di impermeabilità	IP66
Temperatura di esercizio	-10 °C ÷ +50 °C / RH 95% max
Temperatura di stoccaggio	-30 °C ÷ +60 °C / RH 95% max
Dimensioni	142 (L) x 100 (A) mm
Destinazione d'uso	Esterni/Interni
Peso	0.73 kg