Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

VIDEOCONTROLLO › ACCESSORI ELETTRONICI

Euro 315,04

Ripetitore (EXSTENDER) video attivo per segnali HD SDI, distanza massima 200m

Codice: 4833405

Marchio:

Descrizione
Ripetitore (EXSTENDER) video attivo per segnali HD-SDI, distanza massima 200 metri.

Ripetitore (EXSTENDER)video attivo per segnali HD-SDI, distanza massima 200 metri

Caratteristiche principali:

Ripetitore di segnale video SD-SDI / HD-SDI
Distanza massima 200m (HD-SDI 1.485Gbps)
Possibilità di ripetizione multipla fino a 5 repeater per una distanza massima di 1Km.
Supporta standard HD-SDI a 720p60; 1080i60; 1080p30
Funzione di re-clock per mantenere il segnale come è stato generato
Equalizzatore di cavo inserito per distanze elevate
Riconoscimento automatico degli standard SMPTE and ITU
Alimentazione 5÷24Vcc , Alimentatore incluso

Specifiche tecniche

Ingresso segnale 1 X BNC SDI, HD-SDI
Tipo di segnale in ingresso SD-SDI (270Mbps) – HD-SDI (1.485Gbps)

Segnali supportati
SD-SDI: 525i @ 59.94Hz, 625i @ 50Hz
HD-SDI: 720p @ 23.98Hz/ 24Hz/ 25Hz/ 29.97Hz/
30Hz/ 50Hz/ 59.94HZ/ 60Hz
1080i @ 50Hz/ 59.94Hz/ 60Hz
1080p @ 23.98Hz/ 24Hz/ 25Hz/ 29.97Hz/ 30Hz
Video Standard SMPTE424M, SMPTE292M, SMPTE259M,
ITU-RBT.601, ITU-RBT. 1120
Range di segnale SDI 0.8Vpp
Impedenza segnale SDI 75Ω
Distanza massima SD-SDI 400m/ HD-SDI 200m
Uscita segnale BNC SD SDI, HD-SDI
Re-clocking Auto Supporta 270Mbps/1.485Gbps
Alimentazione 5 ÷ 24Vcc
Assorbimento <1W
Temperatura di esercizio -0°C ÷ +70°C
Temperatura di stoccaggio -20°C ÷ +85°C
Umidità relativa 0÷95% in assenza di condensa
Dimensioni 85x45x25mm
Peso 180g

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047