



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) > [APRIMATIC](#) > [Motori per cancelli scorrevoli](#)



Euro 682,35

**MOTORE APRIMATIC AT 80 Y Z16 PER
CANCELLO SCORREVOLE PREDISP.
COMANDO SLIDE 230**

Codice: 41120/021



Marchio:

EAN/UPC: 8032434043706

Descrizione

FINECORSO ELETTROMECCANICO NECESSITA CREMAGLIERA Motore per cancello scorrevole per ante fino a 800 kg e uso residenziale per ante fino a 1200 kg NO SLIDE 230 41616/001

Motore per cancello scorrevole

ad uso intensivo e residenziale

per ante fino a 800 kg uso residenziale per ante fino a 1200 kg uso condominiale

finecorsa elettromeccanico

NECESSITA DI CREMAGLIERA

Dispositivo antischacciamento a frizione meccanica a bagno d'olio.

Sblocco di emergenza a leva con chiave personalizzata, oltre a permettere lo sblocco del cancello garantisce una valida protezione anti intrusione.

Motoriduttore a bagno d'olio con gruppo di riduzione irreversibile per una applicazione senza serratura.

Massima affidabilità grazie all'utilizzo di ingranaggi in acciaio e una lubrificazione permanente del sistema.

Può essere fissato al suolo sia con supporto fisso che basculabile. Quest'ultimo consente il funzionamento anche in caso di guida a terra non perfettamente lineare, preservando la meccanica da stress operativi.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE 230 V - 50 Hz
PESO MASSIMO ANTA 1200 kg (Z16) 800 kg (Z20)
NUMERO DI CICLI 200 cicli/giorno
GRADO DI PROTEZIONE IP44
POTENZA ASSORBITA 330 W
FORZA DI SPINTA 1400 N (Z16) 1120 N (Z20)
VELOCITÀ LINEARE MAX. 9,5 m/min (Z16) 12,0 m/min (Z20)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -20° +70° C
QUANTITÀ LUBRIFICANTE 1,25 Lt
TIPO DI LUBRIFICANTE AprimOil SPIRAX
ALTEZZA PIGNONE DA TERRA 70 mm