



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) > [APRIMATIC](#) > [Motori per cancelli scorrevoli](#)



Euro 910,74

**MOTORE APRIMATIC AT 80E Y Z16
CANCELLO SCORREVOLE CON
COMANDO A BORDO SLIDE 230**

Codice: 41120/023



Marchio:

EAN/UPC: 8032434042198

Descrizione

Con apparecchiatura a bordo di comando SLIDE 230 41616/001 con radio integrata uso intensivo per ante fino a 800 kg e uso residenziale per ante fino a 1200 kg Finecorsa elettromeccanico

Motore per cancelli scorrevoli

ad uso intensivo e residenziale

A BORDO comando SLIDE 230 41616/001

per ante fino a 800 kg uso intensivo per ante fino 1200 kg uso residenziali

finecorsa elettromeccanico

apparecchiatura di comando SLIDE 230 a bordo con radio integrata

NECESSITA DI CREMAGLIERA

Dispositivo antischacciamento a frizione meccanica a bagno d'olio.

Sblocco di emergenza a leva con chiave personalizzata, oltre a permettere lo sblocco del cancello garantisce una valida protezione anti intrusione.

Motoriduttore a bagno d'olio con gruppo di riduzione irreversibile per una applicazione senza serratura.

Massima affidabilità grazie all'utilizzo di ingranaggi in acciaio e una lubrificazione permanente del sistema.

Può essere fissato al suolo sia con supporto fisso che basculabile. Quest'ultimo consente il funzionamento anche in caso di guida a terra non perfettamente lineare, preservando la meccanica da stress operativi.

Apparecchiatura elettronica di comando **Slide 230** a bordo dell'operatore.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE 230 V - 50 Hz
PESO MASSIMO ANTA 1200 kg (Z16) 800 kg (Z20)
NUMERO DI CICLI 200 cicli/giorno
GRADO DI PROTEZIONE IP44
POTENZA ASSORBITA 330 W
FORZA DI SPINTA 1400 N (Z16) 1120 N (Z20)
VELOCITÀ LINEARE MAX. 9,5 m/min (Z16) 12,0 m/min (Z20)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -20° +70° C
QUANTITÀ LUBRIFICANTE 1,25 Lt
TIPO DI LUBRIFICANTE AprimOil SPIRAX
ALTEZZA PIGNONE DA TERRA 70 mm