

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) > [APRIMATIC](#) > [Motori per cancelli scorrevoli](#)



Euro 7379,89

**MOTORE APRIMATIC AT 92T (3880/503)
PER CANCELLO SCORREVOLE FINO A
12000 KG**

Codice: 41134/003



Marchio:

EAN/UPC: 8032434039815

Descrizione

MOTORE MOTORIDUTTORE OPERATORE AT 92 T trifase per cancelli scorrevoli industriali uso intensivo PESO MASSIMO 12000 KG con piastra di fondazione

Motore per cancelli industriali ad uso intensivo trifase

ad uso intensivo PESO MASSIMO 12000 KG

con piastra di fondazione

Questi motori sono stati progettati per movimentare cancelli scorrevoli molto pesanti. Destinati ad un servizio intenso, garantiscono un alto grado di affidabilità.

Frizione a secco regolabile, interposta tra motore e riduttore, per la salvaguardia degli organi meccanici in caso di ostacoli al movimento del cancello.

Pignone dentato adatto per cremagliera modulo 8 mm Cremagliera disponibile in elementi da 1 m con asole di regolazione e distanziali di fissaggio al cancello. Finecorsa meccanico a leva bidirezionale.

Il gruppo elettromeccanico è formato da un motore trifase ventilato, accoppiato ad un riduttore a vite senza fine in acciaio e da un ingranaggio in bronzo.

Manovra manuale di emergenza grazie ad un dispositivo di disinnesto a scatto montato sul riduttore, facilmente azionabile

ruotando l'apposita leva (per Mod. AT 90T).

Il motoriduttore è racchiuso in cassetta di protezione in acciaio inox dotata di sportello d'ispezione in acciaio inox apribile con chiave.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE Trifase 230/400 V - 50 HZ

PESO CANCELLO MAX. Kg 12000

GRADO DI PROTEZIONE IP44

POTENZA MOTORE 3 kW

CORRENTE ASSORBITA MAX. 6,8 A (a 400 V)

N° GIRI MOTORE/PIGNONE G/1' 1400/20

VELOCITÀ DI TRASCINAMENTO M/1' 9

MODULO PIGNONE 8 mm

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -15° +70° C

LUBRIFICAZIONE TIVELA OIL SC320

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047