

[ANTIFURTI](#) › [Microvideo](#) › [Sirene/Sensori/contatti a Filo Universali](#)



Euro 315,61

Rivelatore volumetrico da esterno tripla tecnologia MCS WO22 microvideo

Codice: MCS WO22



Marchio:

Descrizione

doppio PIR e microonda con antenna planare 24GHZ progettato per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno MCS WO22 microvideo per vigilhome vigilguard panther

Rivelatore da esterno tripla tecnologia,

doppio PIR microonda con antenna planare 24GHZ

Progettato per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno

Portata IR e MW regolabili separatamente

Range di copertura da 3 a 18 mt Supporto metallico per installazione a parete incluso

Via radio 433 MHz FSK

Batteria al litio equipaggiata

Un sofisticato algoritmo che analizza i segnali delle tre tecnologie contemporaneamente, garantisce rivelazioni veloci ed alta immunità ai falsi allarmi essendo in grado di filtrare qualsiasi agente atmosferico. L'elettronica del rivelatore orientabile all'interno, permette di ottenere una copertura orizzontale di 85° distribuiti su un piano di 170°. Il fissaggio del rivelatore può essere sia a parete che a palo con apposite staffe (opzionali) ad altezza di 1 ÷ 1,2 m. Il fascio infrarosso inferiore, regolabile anche verticalmente, permette di ottenere un range di copertura compreso

tra un minimo di 3 m ed un massimo di 18 m. I tre sensori, gestiti da un microcontrollore, sono settabili in diverse modalità di funzionamento, triplo AND (PET IMMUNITY in questo settaggio), OR dei 2 PIR in AND con la microonda, triplo OR (per utilizzo interno) oppure esclusione della microonda. Le uscite per allarme, mascheramento e sabotaggio, prevedono relè allo stato solido. L'antimascheramento, con sensibilità selezionabile, è realizzato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, rilevano ostacoli apposti volontariamente sulle lenti per impedirne la rilevazione (spray, nastro adesivo, carta ecc).

Caratteristiche Tecniche:

Grado di protezione: IP44

Grado di sicurezza: grado 3 (EN 50131)

Classe ambientale: IV (EN 50131-1)

Temperatura di esercizio: - 25°C ~ + 70°C

Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm

Peso, compreso staffe: 0,47 kg