



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [VIDEOREGISTRATORI ANALOGICI E AHD](#)



Euro 84,49

**VIDEOREGISTRATORE AHD IBRIDO 4
INGRESSI 960H-720p REAL TIME**

Codice: 4838502



Marchio:

Descrizione

VIDEOREGISTRATORE AHD IBRIDO 4 INGRESSI TECNOLOGIA AHDL AHDM AUDIO CLOUD

VIDEOREGISTRATORE AHD IBRIDO 4 INGRESSI

960H-720p REAL TIME

Caratteristiche principali:

DVR/NVR IBRIDO con 4 ingressi Video in tecnologia AHD ed un ingresso Audio
Ingressi AHD fino alla risoluzione 720p (1280 x 720)
Ingressi digitali (IP) fino alla risoluzione 1080p (riferirsi alla tabella di configurazione)
Compressione Video H.264 fino a 100 Fps
Sistema operativo Linux Embedded (processore HI3520D)
2 porte USB 2.0 per Backup e controllo Mouse
Menù OSD multilingua (28 lingue), Italiano compreso
Software di centralizzazione CMS fino a 255 DVR
Gestione e visualizzazione tramite Web (IE) fino a 6 utenti simultanei
Visualizzazione remota tramite Smartphone
Software CLOUD per connessioni remote
Uscita VGA e HDMI utilizzabili simultaneamente

Ingressi / Uscite Audio Video

Ingressi video 4 x BNC
Ingressi Audio 4 x RCA
Sistema Operativo Linux Embedded
Uscita Video VGA 1 x VGA HD 15 pin
Uscita Video HDMI 1 x HDMI
Uscita Audio 1 x RCA
Telecamere IP ONVIF 2.3

Registrazione / Riproduzione

Velocità Registrazione 100 Fps max
Risoluzione Registrazione AHDM 720p(1280x720 px)AHDL (960x576 px)
Modalità di Registrazione Manuale, Calendario, Motion
Riproduzione Singola e quadrivisione
Ricerca Eventi Data, Ora, Allarmi
Tipo Riproduzione Play, Pausa, Avanzamento veloce e lento

Rete

Interfaccia LAN Ethernet 10/100 Mbps RJ45
Funzioni rete Live, Registrazioni, PTZ,
Configurazione Browser Microsoft Internet Explorer
Consultazioni in linea 6 utenti contemporanei
Protocolli di rete TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS,PPoE, UPNP, NTP, SMTP

Mobile

Compatibilità iOS, Android

Interfacce di comunicazione

Porte USB 2 x USB 2.0
Connettore LAN RJ45
Seriale RS485 PTZ Morsettiera

Memoria

Hard Disk 1 x HDD Sata 4 TB Max (Non incluso)

Backup

Tramite USB 2.0 HDD Esterno, Memorie USB,DVD RW (non incluso)
Formato H.264, AVI

Alimentazione

Tensione ingresso 12 Vcc tramite alim. incluso
Connessione Presa lato posteriore

Specifiche fisiche

Dimensioni 260 x 220 x 45 mm
Peso 2 kg
Temperatura di esercizio 0 ~ +55 °C
Umidità relativa 10 ~ 90 %

Dotazioni supplementari

Mouse USB
Telecomando IR
Alimentatore 230 Vca / 12 Vcc - 2 A
Software di centralizzazione CMS fino a 255 DVR
Manuale di istruzioni d'uso
Software CLOUD per collegamenti remoti
Assenza di ventole di raffreddamento (Fanless)
Possibilità di gestire immagini da telecamere analogiche fino alla risoluzione di 960H/720p e digitali IP fino a 1080p (le quantità e tipologie dei segnali video secondo la tabella di configurazione riportata nel manuale d'uso)

