

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) › [RIB](#) › [Motori per Cancelli Scorevoli](#)



Euro 1212,55

**MOTORE SUPER 2200 FCM VENTILATO
QUADRO L1 CRX PER CANCELLO
SCORREVOLE FINO A 2200 KG**

Codice: AA31008



Marchio:

Descrizione

FINECORSA MAGNETICO CON QUADRO ELETTRONICO L1 CRX MOTORE RIB AA31008, SUPER 2200 VENTILATO PER CANCELLO SCORREVOLE

AA31008 RIB SUPER 2200 FCM VENTILATO

MOTORE PER CANCELLO SCORREVOLE INDUSTRIALE

FINO A 2200 KG

QUADRO ELETTRONICO L1-CRX

FCM = CON FINECORSA MAGNETICI

SUPER 2200 è dotato di centrale di comando incorporata, con partenza graduale, regolatore della forza elettronico, rallentamento in accostamento e freno elettronico.

SUPER 2200, sono un eccezionale gruppo di potenza al cui interno sono alloggiati il motore elettrico ventilato protetto da sensori termici, il riduttore con i suoi componenti meccanici immersi in bagno d'olio e un sistema di finecorsa a regolazione micrometrica di estrema precisione che consente una corsa massima di 10,5 m al SUPER 2200 e di 13,5 m .

Grazie alla meccanica sovradimensionata i SUPER permettono un uso continuo. •

In 40 anni di storia, SUPER ha subito ben poche modifiche e resta oggi uno dei prodotti RIB più conosciuti al mondo.

Tutti i modelli sono dotati di ricevente radio incorporata

Le versioni con quadro S1-CRX possono montare la sonda termica ACG4665 per mantenere il motore caldo anche a -30° C e sono dotati dell'Autotest delle coste come richiesto dalla norma EN12453.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso max cancello KG 2200

Velocità di traino m/s 0.173

Forza di spinta a giri costanti N 1060

Coppia max Nm 32

Alimentazione V 230

Assorbimento A 2,6

Cremagliera modulo 4

Peso operatore KG 25

Grado di protezione IP 55

Temperatura di lavoro C° -10- +55

Cicli giornalieri consigliati 500

Servizio % 70

N° cicli consecutivi garantiti 15/10m

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047