



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[DISPOSITIVI DA FRUTTO](#) › [COMPATIBILE SERIE BTICINO](#) › [LIVING LIGHT INTERNATIONAL](#)



Euro 93,94

**SENSORE FRUTTO DA INCASSO DOPPIA
TECNOLOGIA PER BTICINO
LIVINGLIGHT INT**

Codice: 1402031



Marchio:

Descrizione

SERIE BTICINO LIVINGLIGHT INT, SENSORE MICROTREL MIX COD. 1402031 RIVELATORE ALLARME DOPPIA TECNOLOGIA INFRAROSSO + MICROONDA, PER CENTRALE ANTIFURTO

SENSORE RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA

FRUTTO DA INCASSO MICROTREL

COLORE NERO MIX INT

CODICE 1402031

SERIE DI RIFERIMENTO BTICINO LIVINGLIGHT INT

RIVELATORE ALLARME DOPPIA TECNOLOGIA INFRAROSSO + MICROONDA

Rivelatore allarme - monoposto da incasso - a doppia tecnologia infrarosso + microonda, ideale per proteggere qualsiasi tipo di ambiente, crea una difesa molto efficace contro le intrusioni, riducendo sensibilmente il rischio di falsi allarmi grazie alla tecnologia combinata tra infrarosso passivo con portata regolabile fino a 6 mt. e microonda in antenna planare con frequenza 10.525 Ghz..

Gestito totalmente da microprocessore, effettua un autotest di 60" all'accensione e funziona inviando la segnalazione solo se entrambe i captatori sono interessati da allarme, modalità esclusiva "AND".

Monta una lente di Fresnel multipoint con copertura anti-strisciamento ed è dotato di sistema anti-accecamento a 5 cm. oltre

alle funzioni di compensazione termica, memoria allarme e stand-by con positivo: tutte le operazioni vengono visualizzate da segnalazioni differenziate del led a bordo.

A richiesta è disponibile la versione H2 da installare a 2,20 mt. di altezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ALIMENTAZIONE 12Vcc

ASSORBIMENTO A RIPOSO 15mA

INFRAROSSO CON MEMORIA ALLARME

COPERTURA IR ORIZZONTALE 120 GRADI VERTICALE 90 GRADI

PORTATA IR STANDARD 6 MT(10 MT OPZIONALI)

FREQUENZA MICROONDA 10.525Ghz

ANTIACCECAMENTO A 5 CM

REGOLAZIONE PORTATA E SENSIBILITA'

VARIANTE H2 PER MONTAGGIO H 2,2 MT