


[DISPOSITIVI DA FRUTTO](#) > [COMPATIBILE SERIE BTICINO](#) > [LIVING LIGHT](#)



**Euro 93,94**

**SENSORE FRUTTO DA INCASSO BIANCO  
DOPPIA TECNOLOGIA PER BTICINO  
LIVINGLIGHT**

**Codice: 1402032**



**Marchio:**

**Descrizione**

SERIE BTICINO LIVINGLIGHT BIANCO, SENSORE MICROTREL MIX COD. 1402032 RIVELATORE ALLARME DOPPIA TECNOLOGIA INFRAROSSO + MICROONDA, PER CENTRALE ANTIFURTO

**SENSORE RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA**

**FRUTTO DA INCASSO MICROTREL**

**COLORE BIANCO MIX LG**

**CODICE 1402032**

**SERIE DI RIFERIMENTO BTICINO LIVINGLIGHT**

**RIVELATORE ALLARME DOPPIA TECNOLOGIA INFRAROSSO + MICROONDA**

Rivelatore allarme - monoposto da incasso - a doppia tecnologia infrarosso + microonda, ideale per proteggere qualsiasi tipo di ambiente, crea una difesa molto efficace contro le intrusioni, riducendo sensibilmente il rischio di falsi allarmi grazie alla tecnologia combinata tra infrarosso passivo con portata regolabile fino a 6 mt. e microonda in antenna planare con frequenza 10.525 Ghz..

Gestito totalmente da microprocessore, effettua un autotest di 60" all'accensione e funziona inviando la segnalazione solo se entrambe i captatori sono interessati da allarme, modalità esclusiva "AND".

Monta una lente di Fresnel multipoint con copertura anti-strisciamento ed è dotato di sistema anti-accecamento a 5 cm. oltre

alle funzioni di compensazione termica, memoria allarme e stand-by con positivo: tutte le operazioni vengono visualizzate da segnalazioni differenziate del led a bordo.

A richiesta è disponibile la versione H2 da installare a 2,20 mt. di altezza.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**ALIMENTAZIONE 12Vcc**

**ASSORBIMENTO A RIPOSO 15mA**

**INFRAROSSO CON MEMORIA ALLARME**

**COPERTURA IR ORIZZONTALE 120 GRADI VERTICALE 90 GRADI**

**PORTATA IR STANDARD 6 MT(10 MT OPZIONALI)**

**FREQUENZA MICROONDA 10.525Ghz**

**ANTIACCECAMENTO A 5 CM**

**REGOLAZIONE PORTATA E SENSIBILITA'**

**VARIANTE H2 PER MONTAGGIO H 2,2 MT**