



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [TELECAMERE ANALOGICHE E AHD](#)



Euro 1605,52

**TELECAMERA SPEED DOME V2 DA
ESTERNO Day & Night 480TVL 36X sony**

Codice: 40C001



Marchio:

Descrizione

Telecamera V2 Speed Dome da esterno Day & Night 480TVL 36X COD. 40C001

Telecamera Speed Dome V2 da esterno

Day & Night 480TVL 36X

Day & Night + Filtro ICR, 480 linee TV
Auto Running con 8 zone programmabili
220 Preset con tempo editabile
7 ingressi allarme, 2 uscite, 24 zone privacy
Supporta protocolli multipli
Bulbo nero per una sorveglianza discreta
Grado di protezione IP60

Modello 40C001
Modello 1/4" SONY Exview HAD CCD
Sensore immagini PAL: 752 (O) x 582 (V); 2:1 interlacciato
Sistema TV Colore: più di 480 linee TV B/N: più di 600 linee TV
Risoluzione orizzontale Interna / Esterna V-lock
Sincronizzazione Lente ottica 36X Zoom ottico, f=3.4mm(larghezza) - 122.4mm (tele), F1.6 -4.5
Zoom digitale 12X (fino a 432X con zoom ottico)
Uscita Video 1.0Vp-p (sinc. negativa)
Controllo guadagno Auto / manuale (-3 to 28dB, 16 steps)
Illuminazione minima 1.0 Lux (1/50s PAL, F1.4); 0.01 Lux (1/3s PAL, ICR-ON)
S/N ratio >50dB
BLC On/OFF
ELC Auto: 1/50 - 1/10,000 sec. ; Manuale : 22 steps
Bilanciamento del bianco Auto (3000°K-7500°K) ATW (2000°K-10,000°K) Interno, Esterno, One-push, Manuale

Compensazione AE Auto, Manuale, BLC (compensazione immagini controluce), compensazione EV, modalità prioritaria, Luminosità, Slow AE

Compensazione EV -10.5 +10.5dB (1.5 db steps)
Sistema di messa a fuoco Automatica (sensibilità: normale, bassa), One-push AF, manuale, All'infinito, Intervallo AF, Zoom Trigger AF
Funzione Day Night sì, con Filtro ICR Cut
Controllo Apertura Auto / manuale
Preset 220 posizioni
Messa a fuoco Auto / manuale
Lingua sistema operativo Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco, Francese, Russo e Portoghese
Temperatura di funzionamento Interno: -10°C / + 50°C - Esterno: -40°C / + 70°C
Temperatura di stoccaggio -20°C / + 60°C
Alimentazione 24VAC, 50/60Hz
Assorbimento Interno 10w, esterno 50w
Dimensioni / Peso ø 218 x h 270 mm / 4Kg

Caratteristiche meccaniche

Brandeggio orizzontale 360° continuo
Brandeggio verticale 90°
Velocità manuale Pan (orizzontale) 0.1- 160 gradi / sec.
Velocità manuale Tilt (verticale) 0.1-160 gradi / sec.
Velocità preimpostate Pan: più di 300 gradi , Tilt: più di 300 gradi