



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: info@voglioecompro.com  
Post vendita: info@voglioecompro.com

[DISPOSITIVI DA FRUTTO](#) › [COMPATIBILE SERIE GEWISS](#) › [CHORUS](#)



**Euro 93,94**

**SENSORE FRUTTO DA INCASSO SILVER  
DOPPIA TECNOLOGIA PER GEWISS  
CHORUS**

**Codice: 1403003**



**Marchio:**

**Descrizione**

SERIE GEWISS CHORUS ARGENTO, SENSORE MICROTREL MIX COD. 1403003 RIVELATORE ALLARME DOPPIA TECNOLOGIA INFRAROSSO + MICROONDA, PER CENTRALE ANTIFURTO

**SENSORE RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA**

**FRUTTO DA INCASSO MICROTREL**

**COLORE ARGENTO MIX GWCHA**

**CODICE 1403003**

**SERIE DI RIFERIMENTO GEWISS CHORUS**

**RIVELATORE ALLARME DOPPIA TECNOLOGIA INFRAROSSO + MICROONDA**

Rivelatore allarme - monoposto da incasso - a doppia tecnologia infrarosso + microonda, ideale per proteggere qualsiasi tipo di ambiente, crea una difesa molto efficace contro le intrusioni, riducendo sensibilmente il rischio di falsi allarmi grazie alla tecnologia combinata tra infrarosso passivo con portata regolabile fino a 6 mt. e microonda in antenna planare con frequenza 10.525 Ghz..

Gestito totalmente da microprocessore, effettua un autotest di 60" all'accensione e funziona inviando la segnalazione solo se entrambe i captatori sono interessati da allarme, modalità esclusiva "AND".

Monta una lente di Fresnel multipoint con copertura anti-strisciamento ed è dotato di sistema anti-accecamento a 5 cm. oltre

alle funzioni di compensazione termica, memoria allarme e stand-by con positivo: tutte le operazioni vengono visualizzate da segnalazioni differenziate del led a bordo.

A richiesta è disponibile la versione H2 da installare a 2,20 mt. di altezza.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**ALIMENTAZIONE 12Vcc**

**ASSORBIMENTO A RIPOSO 15mA**

**INFRAROSSO CON MEMORIA ALLARME**

**COPERTURA IR ORIZZONTALE 120 GRADI VERTICALE 90 GRADI**

**PORTATA IR STANDARD 6 MT(10 MT OPZIONALI)**

**FREQUENZA MICROONDA 10.525Ghz**

**ANTIACCECAMENTO A 5 CM**

**REGOLAZIONE PORTATA E SENSIBILITA'**

**VARIANTE H2 PER MONTAGGIO H 2,2 MT**