

[DISPOSITIVI DA FRUTTO](#) › [COMPATIBILE SERIE LEGRAND](#) › [VELA](#)



**Euro 61,73**

**SENSORE FRUTTO DA INCASSO  
INFRAROSSO PER LEGRAND VELA NERO**

**Codice: 1504011**



**Marchio:**

**Descrizione**

SERIE LEGRAND VELA NERO, SENSORE MICROTEL MIR2 CODICE 1504011 RIVELATORE AD INFRAROSSO PASSIVO, PER CENTRALE ALLARME ANTIFURTO

**SENSORE RIVELATORE INFRAROSSO**

**FRUTTO DA INCASSO MICROTEL**

**COLORE NERO MIR2 LEGVL**

**CODICE 1504011**

**SERIE DI RIFERIMENTO LEGRAND VELA**

**RIVELATORE ALLARME AD INFRAROSSO**

Rivelatore allarme - monoposto da incasso - ad infrarossi passivi, racchiude nelle ridottissime dimensioni la medesima funzionalità e tecnologia avanzata dei tradizionali infrarossi da parete: totalmente gestito da microprocessore, effettua un autotest di 60" all'accensione al termine del quale si predispongono automaticamente al funzionamento.

Monta una lente di Fresnel sferica antiriflesso, ha portata regolabile da 0 a 6mt. (optional fino a 10mt.) ed è dotato di conta impulsi programmabile, memoria allarme e funzione STAND-BY: tutte le operazioni vengono visualizzate dall'accensione differenziata del led a bordo.

In aggiunta alla versione standard - da posizionare ad altezza massima di 1,5 mt. - sono disponibili anche le varianti H2, appositamente realizzata per una collocazione fino a mt. 2,20 di altezza, e In aggiunta alla versione standard - da posizionare

ad altezza massima di 1,5 mt. - sono disponibili anche le varianti H2, appositamente realizzata per una collocazione fino a mt. 2,20 di altezza, e C3 a fascio stretto lungo 12mt., per utilizzo in corridoi oppure a sbarramento su pareti lunghe. Alcune serie vengono fornite con lente più grande, stesse caratteristiche. C3 a fascio stretto lungo 12mt. per utilizzo in corridoi oppure a sbarramento su pareti lunghe. Alcune serie vengono fornite con lente più grande, stesse caratteristiche.

**CARATTERIISTICHE TECNICHE:**

**ALIMENTAZIONE 12Vcc**

**ASSORBIMENTO A RIPOSO 14mA**

**INFRAROSSO CON MEMORIA ALLARME**

**COPERTURA IR ORIZZONTALE 120 GRADI VERTICALE 90 GRADI**

**PORTATA IR STANDARD 6 MT(10 MT OPZIONALI)**

**AUTOTEST DI 60" ALL'ACCENSIONE**

**REGOLAZIONE IMPULSI IN 4 POSIZIONI**

**REGOLAZIONE PORTATA INFRAROSSO**

**VARIANTI H2 PER H 2,2M - C2 TENDA-C3 FASCIO STRETTO**