

[DIFFUSIONE SONORA](#) > [RCF](#)



Euro 158,60

DIFFUSORE RCF MQ 50C MONITOR A 2 VIE PER CONTROSOFFITTO D 265 mm BIANCO

Codice: MQ50C



Marchio:

Descrizione

DIFFUSORE RCF MQ 50C MONITOR A 2 VIE PER CONTROSOFFITTO D 265 mm BIANCO, COMPATIBILE CON SINTOAMPLIFICATORE COD. ES 3323

DIFFUSORE RCF MQ 50C MONITOR A 2 VIE PER CONTROSOFFITTO D 265 mm BIANCO

PRODOTTO NUOVO SENZA SCATOLA ORIGINALE

SPECIFICHE GENERALI

Il design compatto, la leggerezza e la limitata profondità, fanno del diffusore monitor RCF a 2-vie da soffitto MQ50C la scelta ideale per tutti i sistemi PA che richiedono eccellenti intelligibilità e qualità di riproduzione musicale.

Il woofer è ad alta escursione con sospensione in gomma in configurazione reflex ed allineato in fase con il tweeter a cupola morbida.

Quest'ultimo è caricato su una guida d'onda a direttività costante per fornire una riproduzione sonora chiara e naturale con un ampio angolo di copertura.

I complessi magnetici sono entrambi in neodimio.

L'installazione del MQ50C è veloce e pratica: non servono staffe o accessori aggiuntivi: grazie alla sua leggerezza, il diffusore può essere montato come un tradizionale altoparlante da controsoffitto.

SPECIFICHE GENERALI

Ampia copertura, per installazione a soffitto in sistemi a tensione costante. Ideale per tutti i sistemi PA che richiedono

eccellente fedeltà e qualità musicale

Altoparlante a gamma estesa diametro 130 mm (5"), configurazione reflex

Tweeter di diametro 25 mm (1") a cupola caricato su guida d'onda per assicurare fedeltà e corretta dispersione del suono

Possibilità di pilotare direttamente l'altoparlante interno a 16 Ω

Filtro interno a 12/12 dB/ottava con frequenza di crossover 3 kHz

Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V, selettore rotativo della potenza

Sistema di fissaggio veloce e pratico, senza staffe o accessori aggiuntivi, grazie alla sua leggerezza può essere montato come un normale altoparlante da controsoffitto

Corpo resistente ai raggi UV, con vernice antigraffi o, dotato di griglia in acciaio

SPECIFICHE TECNICHE

Type of speaker: **Diffusore 2 vie bass reflex**

Frequency Response: **70 Hz ÷ 20 kHz**

Max SPL @ 1m: **112 dB**

Horizontal coverage angle: **120°**

Power Handling: **60 W RMS**

Peak Power Handling: **120 W PEAK**

System Sensitivity: **92 dB**

Impedance: **16 Ω**

Crossover frequencies: **3000 Hz**

Transducers

Speaker: **5"**

Tweeter: **1"**

Input Section

Input connector: **Euroblock a 2 poli**

Constant voltage: **100 V, 70 V**

Power Selection: **30 - 20 - 10 - 5 W (100 V)**

Cabinet

Hardware: **Corpo in materiale plastico autoestinguente**

Colour: **Bianco / Argento**

Grille: **Acciaio**

Physical Specifications

Height: **155 / 6.10 mm/inch**

Width: **265 / 10.43 mm/inch**

Depth: **265 / 10.43 mm/inch**

