

[ANTIFURTI](#)



Euro 143,35

**RIVELATORE PASSIVO INFRAROSSI
DOPPIO PIR OPTEX BX 80MR A BARRIERA
PER ESTERNO**

Codice: BX 80NR

Marchio:

Descrizione

Rivelatore PIR BX 80NR a barriera per esterno, versione a basso assorbimento per sistemi senza fili

RIVELATORE PASSIVO INFRAROSSI OPTEX BX 80MR

DOPPIO PIR A BARRIERA PER ESTERNO

versione a basso assorbimento per sistemi senza fili

Descrizione:

La protezione da esterno con il doppio rivelatore passivo di infrarossi BX-80NR permette di coprire il perimetro di un edificio dal punto mediano e di estendersi fino ad una distanza totale di m 24. Il rivelatore BX-80NR crea una barriera orizzontale a fasci multipli, che rileva la presenza di un intruso prima che esso faccia irruzione negli ambienti

Prestazioni

Linea sottile ed elegante

Rilevazione a lunga portata m 24 (m12 per ciascun lato)

Funzione di limitazione della portata di rilevazione

Funzione di verifica delle dimensioni, discrimina fra oggetti grandi e piccoli

Contatto antimanomissione

Doppia schermatura conduttiva del piroelemento per elevata immunità ai falsi allarmi

Avvisatore acustico d'allarme incorporato

Installazione facile

Il rivelatore BX-80NR dispone di un ampio vano per le batterie e il trasmettitore

Caratteristiche

Articolo	BX-80NR
Alimentazione	da 3 a 9 Vc.c. (con pila al litio o alcalina)
Assorbimento	15 μ A (a riposo) 3 mA (in allarme)
Portata di rilevazione	24 (12 per lato)
Zone di rilevazione	4 (2 zone per lato)
Sensibilità	2.0°C a 0.6 m/s
Velocità di rilevazione	da 0.3 a 1.5 m/s
Protezione interferenze RF	nessun allarme fino a 20V/m
Relè d'allarme	relè di scambio 0.01A @ 10Vc.c.
Antiapertura	contatto N.C., si apre alla rimozione del coperchio
Indicatore LED	disabilitato durante il funzionamento, abilitato in prova movimento
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +50°C
Umidità	95% (max.)
Grado di protezione	IP 55
Fissaggio	a parete in interno/esterno
Altezza di fissaggio m	da 0.80 a 1.20 dal pavimento
Peso g	520