

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie NVR IP](#) > [Telecamere IP](#)



**Euro 96,62**

**TELECAMERA BULLET IP 2Mp 36 LED IR  
FILTRO ICR OTTICA 3,6 mm ALIM. 12V /  
POE**

**Codice: 4837510**



**Marchio:**

**Descrizione**

Telecamera BULLET IP ottica fissa 3,6mm, alimentazione 12V/POE connettore RJ45 protetto, P2P, Day/Night con filtro ICR meccanico automatico, compressione H.264, risoluzione 1920x1080/25-30 fps, 36 diodi LED 850 nm, dual stream, compatibile con Onvif V2.4

**TELECAMERA BULLET 2M PIXEL, 36 LED IR FILTRO ICR  
OTTICA FISSA 3,6 mm, ALIMENTAZIONE 12V / POE  
CONNETTORE RJ45 PROTETTO, P2P**

**Caratteristiche principali:**

Telecamera IP Bullet con risoluzione 2 Megapixel (1080p)  
True Day/Night con Filtro ICR meccanico automatico  
Sensore 1/2,8" SONY 323+DSP Hi3516C  
Compressione H.264  
Risoluzione massima 1920x1080/25-30fps  
Supporta tecnologia dual stream  
36 Diodi LED 850 nm per illuminazione notturna fino a 30m  
Ottica fissa da 3,6 mm  
Compatibile con Onvif V 2.4  
Alimentazione 12Vcc / POE  
Connettore RJ45 impermeabile

**Caratteristiche tecniche:**

**Codifica Video:** H264 High Profile / Main Profile / Base Line Profile, MJPEG

**Velocità massima:** 25-30fps

**Tecnologia multi stream:** Main stream:1920x1080@25-30fps,960p, 720p, D1  
Streamausiliario: D1, CIF  
**Bit Rate:** 32Knps ÷ 8Mkbps  
**Porta Ethernet:** RJ45 10/100M  
**Motion Detection:** Rilevamento a zone con sensibilità regolabile  
**Snapshot:** JPEG alla massima risoluzione possibile  
**Sicurezza:** Password  
**OSD:** Titolatrice, Data, Ora  
**Funzioni smart:** Rilevamento intrusione nel perimetro  
**Allarmi:** Rete anormale, Oscuramento,ecc.  
**Mobile:** iOS, Android  
**Mobile APP:** SGSEYE  
**Protocolli supportati:** TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, SNMP  
**Compatibilità protocollo:** ONVIF V2.4/CGI  
**Alimentazione:** 12Vcc ±10% / POE classe 3 tramite cavo LAN  
**Assorbimento:** 350mA  
**Temperatura operativa:** -10°C ÷ +50°C  
**Temperatura di stoccaggio:** -30°C ÷ +60°C  
**Umidità relativa:** 10% ÷ 85%RH  
**Grado di protezione:** IP IP66  
**Dimensioni:** 175 x 69 x 65mm  
**Peso:** 350gr  
**Tipo sensore:** 1/2,8" Sony 323+DSP Hi3516C  
**Risoluzione effettiva:** 1080(H) x 1920(V)  
**Risoluzione orizzontale:** 1080p  
**Risoluzione massima:** 2MP  
**Illuminazione minima:** 0,01 lux F1.2 (AGC ON) col.  
0,001 lux /F1.2 b&W  
**Funzione Day/Night:** Filtro ICR meccanico automatico  
**Rapporto S/N (Segnale Rumore):** >50dB  
**Sistema di scansione:** Progressivo  
**Sincronizzazione:** Negativa interna  
**Controllo di guadagno (AGC):** Automatico  
**LED IR:** 36 pcs SMD 850nm  
**Distanza illuminazione IR:** 30m  
**Attivazione IR:** <10lux con PD  
**Ottica:** Fissa 3,6mm, lente megapixel  
**Angolo visuale orizzontale:** 70°  
**Otturatore elettronico:** 1/25 ÷ 1/10000  
**DNR:** 2D / 3D  
**WDR:** Supportato  
**Correzione immagine:** Brillantezza, Luminosità, Saturazione, Contrasto