

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) > [DITEC](#) > [KIT AUTOMAZIONE](#)



Euro 1141,92

**KIT MOTORE INTERRATO 24V DITEC
DITCB24L CUBIC CANCELLO ANTE
BATTENTI**

Codice: NA DITCB24L

Ditec

Marchio:

Descrizione

Kit completo motori interrati 24 V con radio a 433 MHz - casse di fondazione, leverismi e sblocchi non inclusi

Kit motore interrato 24V DITEC cod. DITCB24L

per cancello a due battenti

Radio 433 MHz

Impiego Intenso

(casse di fondazione, leverismi e sblocco NON inclusi)

Composizione:

2 motoriduttori CUBIC6H

1 quadro di comando LCU40H con ricevitore radio incorporato

1 coppia di fotocellule LIN2

2 telecomandi rolling code 2Ch (1xZEN2 + 1xZEN2W)

1 lampeggiante FL24 completo di antenna e 5 m di cavo coassiale per antenna

+ pannello ammonitore E109B

[Caratteristiche tecniche CUBIC6](#)

Attuatore elettromeccanico irreversibile, per anta fino a 3,5 m

Gestione corsa finecorsa magnetico (opzionale)

Portata massima 600 kg x 2 m 250 kg x 3,5 m

Classe di servizio 3 - frequente

Intermittenza S2 = 15 min S3 = 25%

Alimentazione 230 Vca / 50 Hz

Assorbimento 1,5 A

Coppia 340 Nm

Tempo apertura 18 s/90°

Apertura massima attuatore 110° o 180°

Sblocco per apertura manuale a chiave

Temperatura di funzionamento -20°C / +55°C (-35°C / +55°C con NIO attivato)

Grado protezione IP 67