

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) › [DITEC](#) › [MOTORE SCORREVOLE](#)

Ditec



Euro 683,32

**MOTORIDUTTORE 230V DITEC CROSS18
PER CANCELLO SCORREVOLE 1800KG
FINECORSA ROTATIVO**

Codice: NA CROSS18

Ditec

Marchio:

Descrizione

Motoriduttore per impiego intenso, motore 230 V, con finecorsa rotativo, per cancelli scorrevoli con peso fino a 1800 kg
DITEC CROSS18

MOTORIDUTTORE 230V DITEC CROSS18

PER CANCELLO SCORREVOLE 1800KG

APPLICAZIONI INTENSIVE FINECORSA ROTATIVO

(senza centrale di comando)

con piastra di fondazione

CARATTERISTICHE TECNICHE CROSS18

Portata 1800 kg

Gestione corsa finecorsa rotativo

Classe di servizio 4 - intenso

Intermittenza S2 = 30 min S3 = 50%

Alimentazione 230 vca - 50 Hz

Assorbimento 3 A

Spinta 1200 N

velocità di apertura e chiusura 0,2 m/s

Corsa massima 11 Mt

Sblocco per apertura manuale a chiave

Grado protezione automazione IP 24 D

Temperatura di funzionamento -20°C / +55°C (-35°C / +55°C con nio attivato

Quadri di comando E1a o loGiCM (da prevedere)

DIMENSIONI 440x205x375mm

