



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [KIT e HUB JEWELLER](#)



Euro 387,96

**AJAX StarterKit Cam Hub2 MotionProtect
DoorProtect SpaceControl NERO 38173**

Codice: 38173



Marchio:

Descrizione

AJAX StarterKit Cam Hub2 MotionProtect DoorProtect SpaceControl Un sistema di sicurezza con foto-verifica degli allarmi

Set completo del kit di base del sistema di sicurezza Ajax

Lo starter kit wireless del sistema di sicurezza Ajax StarterKit Cam è composto dall'unità centrale Hub 2 dal rilevatore di apertura DoorProtect dal rilevatore di movimento MotionCam e dal telecomando Ajax SpaceControl

Hub 2 l'hub controlla completamente il funzionamento dei dispositivi di sicurezza Utilizzando il protocollo radio Jeweller e la comunicazione bidirezionale dei rilevatori di sicurezza con l'hub l'utente verrà immediatamente informato di un incidente tramite notifiche push Sms e chiamate Il protocollo di comunicazione radio Wings si utilizza per trasmettere le foto

Hub 2 è progettato per connettere 100 dispositivi 50 utenti 25 telecamere o videocamere di sorveglianza 50 stanze 9 aree di sicurezza Il segnale radio ha una portata radio di 2000 m

MotionCam è un rilevatore wireless che risponde ai movimenti in un'area protetta tramite un sensore PIR

Se è stato rilevato un movimento il dispositivo scatta una serie di foto

Il rilevatore ignora gli oggetti fino a 50 cm e fino a 20 kg il che significa che non ci saranno falsi allarmi causati da animali domestici Il rilevatore è dotato di una fotocamera che fa foto con una risoluzione fino a 640 480 e si attiva dal rilevatore che trasmette serie animate di immagini

DoorProtect è la prima linea di difesa del sistema di sicurezza Il rilevatore è progettato per essere installato su qualsiasi tipo di porta e finestra e reagisce alle aperture

è dotato di interruttore reed progettato per oltre un milione di aperture Il raggio di comunicazione del dispositivo con l'hub

è fino a 1200 m

Dispone di una protezione contro l'inibizione del segnale un rilevatore di temperatura e un tamper che avvisa in caso di tentativo di apertura della custodia del dispositivo

Ajax SpaceControl è un telecomando che gestisce il sistema di sicurezza grazie al telecomando è possibile d'is inserire il sistema Inoltre il telecomando ha la funzione di pulsante antipanico con una sola pressione si richiedono rinforzi in caso di emergenza

E' prevista la protezione contro la contraffazione e gli allarmi accidentali Il raggio di comunicazione del dispositivo con l'hub è fino a 1300m

Il set del sistema di sicurezza Ajax StarterKit Cam aiuta a prevenire o rispondere all'intrusione in locali protetti

Questo kit di sicurezza è sufficiente per una protezione base

Dispositivi che si possono aggiungere al kit di sicurezza Ajax StarterKit Cam

Per il massimo livello di protezione, è possibile completare il kit Ajax StarterKit Cam. Per la **protezione antincendio** un utente può aggiungere al kit base un rilevatore antincendio (ad esempio, [FireProtect Plus](#)). Questo rilevatore contribuisce alla prevenzione degli incendi, poiché rileva il fumo utilizzando una camera con sensore fotoelettrico. Un ulteriore elemento chimico rileva la presenza di monossido di carbonio, dopodiché lancia l'allarme. Per una protezione **dagli allagamenti** si consiglia di utilizzare un rilevatore di perdite d'acqua (ad esempio, [LeaksProtect](#)). Questo dispositivo è in grado di rilevare l'inizio di un allagamento dopo che le gocce hanno toccato i contatti del rilevatore. Gli utenti del sistema e l'istituto di vigilanza riceveranno avvisi di pericolo. Puoi completare il set base per **proteggere i locali da furti e rapine** con un dispositivo di tipo [GlassProtect](#), un rilevatore di rottura vetri che ignora i suoni estranei e trasmette un segnale solo dopo aver rilevato la rottura di un vetro. Il sistema di sicurezza può essere integrato con dispositivi che, oltre a proteggere l'area, permetteranno di controllare **scenari di automazione** del sistema di sicurezza, ad esempio [KeyPad](#) o [KeyPad Plus](#), tastiere touch wireless. I dispositivi vengono utilizzati per comandare le modalità di inserimento immettendo un codice sulla tastiera. L'indicazione informa su problemi con i rilevatori, lo stato o la disconnessione dall'hub. I dispositivi sono dotati di un tamper che avvisa gli utenti dell'apertura e del tentativo di inibizione della comunicazione. È consigliabile installare la tastiera vicino alla porta d'ingresso per un facile accesso.