



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) > [AJAX](#) > [KIT e HUB JEWELLER](#)



Euro 157,99

**AJAX HUB Centrale di controllo 2G SIM
Ethernet NERO 38236**

Codice: 38236



Marchio:

Descrizione

AJAX HUB Centrale di controllo 2G SIM Ethernet Pannello di controllo intelligente di seconda generazione con quattro canali di comunicazione, un nuovo potente processore capacità della RAM triplicata e capacità della memoria flash raddoppiata Hub Plus monitora il funzionamento di tutti i rilevatori Ajax e invia immediatamente un allarme al proprietario e all'istituto di vigilanza

note aggiuntive

Sistema di autenticazione per impedire la contraffazione

Rilevamento dei tentativi di inibizione e canali di comunicazione crittografati Allarme in caso di manomissione

Classificazione

Unità centrale intelligente del sistema di sicurezza con moduli WiFi e Ethernet e dual SIM

Installazione

Per interni

Dispositivi

150

Video sorveglianza

Fino a 50 telecamere o DVR

Numero di utenti

99

Stanze

50

Aree di sicurezza

25

ReX ripetitori

5

Sirene collegate

fino a 10 sirene o tastiere con una sirena integrata

Scenari

64

Supporto rilevatori MotionCam

No

Applicazione mobile

iOS 130 e successivi

Android 50 e successivi

Canali di comunicazione

Ethernet

2G 900 1800 MHz

3G WCDMA 900 2100 B8 B1

WiFi 24 GHz 80211 b g n

Segnale di allarme

Tempo di ricezione 015 s

Tipi di notifiche SMS chiamate notifiche push

Passaggio da 2G a 3G

Istantaneo

Passaggio da una scheda SIM all'altra

4 minuti

Comunicazione con la Centrale Ricezione Allarmi

Contact ID SIA

Processore

ARM

Sistema operativo

OS Malevich

Alimentazione

Tra 110240 V da una rete o 12 V usando un alimentatore da 12V PSU per Hub Hub Plus ReX

Batteria di backup integrata LiIon 2 h

La batteria dura fino a 16 ore quando sia la connessione Ethernet che quella WiFi sono disabilitate

Consumo energetico 10 W

Protocollo radio Jeweller

Raggio di comunicazione con i rilevatori fino a 2000 m in spazi aperti

Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

Bande di frequenza radio

8660 8665 MHz

8680 8686 MHz

8687 8692 MHz

9050 9265 MHz

91585 9265 MHz

9210 9220 MHz

Potenza di uscita RF autoregolante fino a 20 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Periodo di polling del rilevatore 12300 s

Salti di frequenza

SIM card supportata

2 Micro SIM 3FF

Temperature di funzionamento

da 10°C a più 40°C

Funzionalità antimanomissione

Protezione anticontraffazione

Rileva e notifica i tentativi di inibizione

Resistente alle manomissioni

Configurazione a distanza

Dimensioni

163 163 36 mm

Peso

350 g

Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.

Set completo

Unità centrale intelligente Ajax Hub Plus

Pannello per il montaggio SmartBracket

Cavo di alimentazione

Cavo Ethernet

Kit di installazione

Schede SIM a seconda della regione

