



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [SENSORI JEWELLER Motion e Door Protection](#)



Euro 183,00

**AJAX Rilevatore di movimento da esterno
MotionProtect Outdoor BIANCO 38197**

Codice: 38197



Marchio:

Descrizione

AJAX Rilevatore di movimento da esterno MotionProtect Outdoor (BIANCO), con protezione antimascheramento, ignora gli animali domestici

Classificazione

Rilevatore di sicurezza elettro-ottico con canale radio

Tipo di rilevatore

Wireless

Installazione

Esterni/interni

Colore

Solo bianco

Altezza consigliata per l'installazione

0,8–1,3 m

Compatibilità

Funziona solamente con tutti gli [hub](#), e i [ripetitori del segnale radio](#) Ajax

Elemento sensore

Due sensori PIR

Tempo di ricezione del segnale di allarme

0,15 s

Distanza di rilevamento movimento

Regolabile, fino a 3—15 m

Angolo di rilevamento

Orizzontale: 90°

Velocità di rilevamento del movimento

Da 0,3 a 2 m/s

Sensibilità

Regolabile, 3 livelli

Immunità agli animali domestici

Peso: qualsiasi

Altezza: fino a 80 cm

Sistemi anti-manomissione

Sistema anti-mascheramento

Protezione anti contraffazione

Rilevamento inibizioni

Resistente alle manomissioni

Alimentazione

Batteria: 2 × batterie CR123A, 3 V, pre-installate

Alimentazione di rete opzionale: 5-28 V DC

Durata della batteria

Fino a 5 anni

[Maggiori informazioni](#)

Tecnologia radio Jeweller

Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1.700 m in spazi aperti

Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

Bande di frequenza radio:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

(dipende dal paese di vendita)

Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Periodo di polling del rilevatore: 12–300 s

[Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller](#)

Sensore di temperatura

Disponibile

Temperature di funzionamento

Da -25°C a +60°C

Umidità massima ammissibile

Fino al 95%

Classe di protezione

IP55

Impostazioni e test remoti

+

Dimensioni

183 × 70 × 65 mm

Peso

322 g

Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.

Set completo

Rilevatore di movimento MotionProtect Outdoor

Pannello di montaggio SmartBracket

Due batterie CR123A (pre-installate)

Kit di installazione

Guida per l'utente

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047