

[AUTOMAZIONE TENDE TAPPARELLE](#) > [TEKNO'S](#) > [Accessori Elettronici](#)



Euro 62,22

**CENTRALE COMANDO VIA FILO TEKNO'S
TC3 PER UN SOLO MOTORE TUBOLARE
TENDA DA SOLE**

Codice: TC3



Marchio:

Descrizione

INGRESSO PER ANEMOMETRO SENSORE VENTO TWBN, CENTRALE TEKNO'S TC3 PER AVVOLGIBILE CON COMANDO TEMPORIZZATO

CENTRALE COMANDO VIA FILO TEKNO'S TC3

PER UN SOLO MOTORE TUBOLARE

AUTOMAZIONE TENDA DA SOLE

IP44 230V

APPLICAZIONI E CARATTERISTICHE

TC3 è in grado di comandare un singolo motoriduttore, prevedere quindi una TC3 per ogni motoriduttore presente sull'impianto da centralizzare.

NON COLLEGARE MAI DUE MOTORI IN PARALLELO

Proteggere sempre la centrale dall'acqua

Centrale per il controllo di tende da sole a comando cablato (abbinare anemometro WINDY cablato)

Centrale di comando per avvolgibili con comando temporizzato, singolo e centralizzato

IL COLLEGAMENTO BUS DEL COMANDO CENTRALIZZATO, NON DEVE MAI SUPERARE I 100mt DI LUNGHEZZA. IL SEGNALE BUS E' SOGGETTO A DISTURBI PER INDUZIONE QUINDI PREDISPORRE SEMPRE UNA LINEA DEDICATA CHE NON PASSI ASSIEME A CAVI DI ALIMENTAZIONE 220VOLTS.

USARE PER IL SEGNALE BUS CAVO 3x0,50. Alimentazione 230Vac fase/neutro/terra

Cavo bt per il collegamento di un DOPPIO pulsante a posizioni momentanee con interblocco di tipo meccanico E' possibile collegare in parallelo più pulsanti di comando ed è possibile collegare in parallelo più motori sullo stesso pulsante.

• N.b. Si consiglia di non collegare i comandi in domotica direttamente ai motoriduttori, utilizzare sempre o un disaccoppiatore con relè a commutazione lenta omologati (es TE1) o la TC3 anche in caso sia necessaria una interfaccia con sistemi di anti-intrusione o di allarme.

La centrale TC3 dà un comando 220Vac temporizzato di 120 secondi in uscita, ma il comando sull'ingresso pulsante deve essere un contatto pulito.

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047