



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) › [Serie AHD E ANALOGICA](#) › [VIDEOREGISTRATORI ANALOGICI E AHD](#)



Euro 230,58

VIDEOREGISTRATORE DA 4 CANALI 960H

Codice: 4831750



Marchio:

Descrizione

Videoregistratore digitale 4 canali 960H real time, uscite video HDMI-VGA-BNC, 4 ingressi allarme e 1 uscita. Dimensioni 230x315x45mm

VIDEOREGISTRATORE DA 4 CANALI 960H

Caratteristiche principali:

Videoregistratore digitale da 4 ingressi video
Standard 960H
Risoluzioni di registrazione supportate: WD1 960x576;
D1 704x576; CIF 352x288
Velocità di registrazione massima 100Fps@960x576

Uscite video VGA ed HDMI in alta risoluzione
Ingressi ed uscite audio
1 HDD SATA da massimo 4Tb/Cad
Applicazioni Mobile per iOS ed Android
Alimentazione 12Vcc-2A

Specifiche tecniche:

Ingressi Video 4 ingressi
Ingressi Audio 4 Ingressi
Risoluzioni uscita video HDMI 1080p; 720p, etc.
Risoluzioni uscita video VGA 1080p;720p;1440x900;1366x768;1280x1024;1024x768
Uscita video CVBS Connettore BNC, PAL 704x576/NTSC 704x480
Multivisione 1/4 telecamere
Video Loop Non supportati
Uscita Audio Connettore RCA, 1 Uscita
Compressione video H264
Codifica risoluzioni supportate WD1: 960x576, WHD1: 960x288; WCIF: 480x288; D1: 704x576; HD1: 704x288; CIF: 352X288
Velocità di registrazione 100 Fps (4x25fps)
Video Bit Rate WD1: 768-1536Kbps; WHD1: 512-1280Kbps; WCIF: 384-768Kbps
Compressione Audio ADPCM
Modalità di registrazione Continua/Calendario/Da Allarme/ Motion detection
Doppio Stream Supportato
Applicativi Mobile Android; iPhone; iPad; Blackberry
Tipo HDD 1 Hard-Disk SATA massimo 4Tb
Modalità di registrazione audio Sincronizzata con i segnali video
Porta di rete 1 RJ45 10/100Mbps
Porta Seriale RS485
Porte USB 2 porte 2.0
Upgrade firmware Tramite porta USD o tramite rete LAN
Ingressi/Uscite allarme 4 Ingressi/1 Uscita
Alimentazione 12Vcc@2A-Alimentatore incluso
Assorbimento Max 15W escluso HDD
Temperatura d'esercizio -10÷ 55°C
Umidità relativa 10%÷90% in assenza di condensa
Dimensioni 230x315x45mm
Peso <1.5Kg HDD escluso