



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: info@voglioecompro.com  
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) › [Serie NVR IP](#) › [Telecamere IP](#)



**Euro 420,90**

**TELECAMERA BULLET IP 1080p FILTRO ICR OTTICA VARIFOCAL 3,3-12mm POE classe 3**

**Codice: 4837210**



**Marchio:**

#### Descrizione

Telecamera Bullet IP 1080p sensore SONY EXMOR con filtro ICR, Ottica Varifocale 3,3-12mm, 8 Led Ir superflux, 2 Led High power, distanza d'illuminazione 20-25m, Uscita di servizio BNC con cavetto di adattamento, slot per mini SD, Alimentazione 12V/POE-IP66

**TELECAMERA BULLET IP 1080p, FILTRO ICR, OTTICA VARIFOCAL 3,3-12mm, POE classe 3**

#### Caratteristiche principali:

COMPATIBILE CON NVR E SERVER (a seconda della risoluzione)

Telecamera Bullet 1080p

Ottica Varifocal 3,3-12mm

True Day/Night con Filtro ICR meccanico automatico

Sensore 1/2,8" SONY EXMOR

Risoluzione elevata 1920x1080/30fps

8 Diodi LED Super Flux 850nm+ 2 LED High Power per una illuminazione di 20-25m

Uscita video PAL con indirizzo IP sovrainpresso per tarature

Onvif V 2.2 Profile-S

Alimentazione 12Vcc – 560mA (IR-ON)/ POE Classe 3

**Specifiche tecniche:**

Tipo sensore 1/2,8" SONY EXMOR  
Risoluzione massima /FPS 1920 x 1080 @ 30Fps  
Illuminazione minima 0.1Lux @ F1.2 (colore) / 0Lux IR LED On  
Funzione Day/Night Con filtro IR meccanico automatico  
IR LEDs 8 pz Super Flux IR LED + 2 High Power 850nm  
Illuminazione IR 20-25m  
Optica Varifocal 3,3-12mm con correzione IR  
Angolo di visione orizzontale 79,3°-29,8°  
Uscita Video Analogica BNC con OSD riportante l'indirizzo IP della telecamera  
Shutter elettronico 1/5 -1/50.000; 50/60Hz selezionabile via software  
Compressione H-264 High Profile (profilo base supportato) / MJPEG  
Bit rate (CBR/VBR) Stream 1: 50Kbps-12Mbps; Stream 2 10Kbps- 6Mbps; Stream 3: Fixed  
Livelli di qualità video 1-9  
Multi-streaming Stream 1 e 2 Impostabili dall'utente, Stream 3 solo MJPEG  
Brillantezza/contrasto Variabili : 0-100/0-100  
Controllo del Gain Auto / Fisso 8-102dB  
Mirror e Flip Orizzontale / Verticale  
Titolatrice Ora/data/Telecamera/ OSD personalizzato  
Zone Privacy 5 Zone impostabili dall'utente  
Ethernet 1 Ethernet (10/100 Base-T) Connettore RJ45  
TCP/IP Ipv4 / IPv6 (DHCP / Fixed)  
Conformità Onvif V2.2 Profile-S Listed  
RTSP Video Standard RFC2326, Supportato Quick Time / VLC player  
Lingua Web Inglese, Russo, Cinese, Polacco  
Registrazione simultanea Server FTP remote, TCP/UDP CMS, connessione RTSP (stream 1,2 o 3)  
Protocolli di rete HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, NTP. Unicast and Multicast supportati  
Slot per memorie Disponibile micro SD fino a 64Gb, Edge recording supportata  
Audio Input/output 1 RCA Input / 1 RCA Output 1V line level  
Compressione Audio G711 A-Law, G711 U-Law, RAW\_PCM  
Network 10-100Mbps / Plug RJ45 installato su cavo. Con POE  
Alimentazione 12Vcc @ 560mA(IR LED On) / POE Classe 3 tramite ethernet  
Temperatura di esercizio -10° - 55°C  
Umidità relativa 10%-85% RH  
Temperatura di Stoccaggio -20° - 60°C  
Grado di protezione IP IP66  
Grado di protezione IK 5  
Dimensioni 265x69mm  
Peso 0.68Kg