

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie NVR IP](#) > [Telecamere IP](#)



Euro 618,54

TELECAMERA BOX IP 3Mpixel FILTRO ICR POE classe 3

Codice: 4837235



Marchio:

Descrizione

Telecamera Box 3 Mpixel WDR sensore SONY 1/18" con filtro ICR, Incluso microfono audio, Slot per memoria SD, Alimentazione 12V/POE Dimensioni 377x110mm

TELECAMERA BOX IP 3Mpixel,

FILTRO ICR,POE classe 3

Caratteristiche principali:

COMPATIBILE CON NVR E SERVER (a seconda della risoluzione)
Telecamera Bullet 3 Mpixel (2048 x 1536)
True Day/Night con Filtro ICR meccanico automatico
Sensore 1/3" APTINA WDR CMOS
Wide Dynamic Range >100dB
Risoluzione elevata 2048 x 1536/20fps – 1920 x 1080/30fps
Uscita video PAL con indirizzo IP sovrainpresso per tarature
Onvif V 2.2 Profile-S
Alimentazione 12Vcc – 560mA/ POE Classe 3
Obiettivo escluso

Specifiche tecniche:

Tipo sensore 1/3" APTINA WDR CMOS
Risoluzione massima /FPS 2048 x 1536 @ 20Fps – 1920 x 1080 @ 30Fps
Illuminazione minima 0.5Lux @ F1.2 (colore) / 0,1Lux B/N
Funzione Day/Night Con filtro IR meccanico automatico
Uscita Video Analogica BNC con OSD riportante l'indirizzo IP della telecamera
Shutter elettronico 1/5 -1/50.000; 50/60Hz selezionabile via software
Compressione H-264 High Profile (profilo base supportato) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR) Stream 1: 50Kbps-12Mbps; Stream 2 10Kbps- 6Mbps; Stream 3: Fixed
Livelli di qualità video 1-9
Multi-streaming Stream 1 e 2 Impostabili dall'utente, Stream 3 solo MJPEG
Brillantezza/contrasto Variabili : 0-100/0-100
Controllo del Gain Auto / Fisso 8-102dB
Mirror e Flip Orizzontale / Verticale
Titolatrice Ora/data/Telecamera/ OSD personalizzato
Zone Privacy 5 Zone impostabili dall'utente
Ethernet 1 Ethernet (10/100 Base-T) Connettore RJ45
TCP/IP Ipv4 / Ipv6 (DHCP / Fixed)
Conformità Onvif V2.2 Profile-S Listed
RTSP Video Standard RFC2326, Supportato Quick Time / VLC player
Lingua Web Inglese, Russo, Cinese, Polacco
Registrazione simultanea Server FTP remote, TCP/UDP CMS, connessione RTSP (stream 1,2 o 3)
Protocolli di rete HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, NTP. Unicast and Multicast supportati
Slot per memorie Disponibile micro SD fino a 64Gb, Edge recording supportata
Audio Input/output 1 RCA Input / 1 RCA Output 1V line level
Compressione Audio G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
Network 10-100Mbps / Plug RJ45 installato su cavo. Con POE
Alimentazione 12Vcc @ 560mA/ POE Classe 3 tramite ethernet
Temperatura di esercizio 0° - 50°C
Umidità relativa 10%-85% RH
Temperatura di Stoccaggio -20° - 60°C
Dimensioni 145x64mm
Peso 0.45Kg
Umidità relativa 10%-85% RH
Temperatura di Stoccaggio -20° - 60°C
Grado di protezione IP IP66
Grado di protezione IK 5
Dimensioni 377x110mm
Peso 1.65Kg