

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie NVR IP](#) > [Telecamere IP](#)



Euro 2389,98

**TELECAMERA SPEED DOME IP 1080p
ILLUMINAZIONE IR 100M ZOOM 22X
FILTRO ICR**

Codice: 4831415



Marchio:

Descrizione

Telecamera Speed dome IP 1080P con Led IR, Sensore Sony EXMOR CMOS, Day/Night con filtro ICR, Zoom 22X, Illuminazione notturna 100m; Uscita video di servizio BNC, Alimentazione 24V, Staffa non inclusa

TELECAMERA SPEED DOME IP 1080p ILLUMINAZIONE IR 100M ZOOM 22X FILTRO ICR

Caratteristiche principali:

COMPATIBILE CON NVR E SERVER (a seconda della risoluzione)

Telecamera Speed Dome 1080p

Ottica Zoom 22X

True Day/Night con Filtro ICR meccanico automatico

12 Diodi LED HIGH POWER per 100M di illuminazione notturna

Sensore 1/2,8" SONY EXMOR

Risoluzione elevata 1920x1080/30fps

Uscita video PAL con indirizzo IP sovrainpresso per tarature

Onvif V 2.2 Profile-S

Alimentazione 24Vac – 4A

Specifiche tecniche:

Tipo sensore 1/2,8" SONY EXMOR

Risoluzione massima /FPS 1920 x 1080 @ 30Fps
Illuminazione minima 0,01Lux @ F1.2 (colore)
Funzione Day/Night Con filtro IR meccanico automatico
Optica Zoom 22X - 4,7~103mm
Angolo di visione orizzontale 58.16 – 2.9°
Uscita Video Analogica BNC con OSD riportante l'indirizzo IP della telecamera
Shutter elettronico 1/5 -1/50.000; 50/60Hz selezionabile via software
Compressione H-264 High Profile (profilo base supportato) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR) Stream 1: 50Kbps-12Mbps; Stream 2 10Kbps- 6Mbps; Stream 3: Fixed
Livelli di qualità video 1-9
Multi-streaming Stream 1 e 2 Impostabili dall'utente, Stream 3 solo MJPEG
Brillantezza/contrasto Variabili : 0-100/0-100
Controllo del Gain Auto / Fisso 8-102dB
Mirror e Flip Orizzontale / Verticale
Titolatrice Ora/data/Telecamera/ OSD personalizzato
Zone Privacy 3 Zone impostabili dall'utente
Ethernet 1 Ethernet (10/100 Base-T) Connettore RJ45
TCP/IP Ipv4 / Ipv6 (DHCP / Fixed)
Conformità Onvif V2.2 Profile-S Listed
RTSP Video Standard RFC2326, Supportato Quick Time / VLC player
Lingua Web Inglese, Russo, Cinese, Polacco
Registrazione simultanea Server FTP remote, TCP/UDP CMS, connessione RTSP (stream 1,2 o 3)
Protocolli di rete HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, NTP. Unicast and Multicast supportati
Slot per memorie Disponibile micro SD/HC fino a 32Gb
Network Plug RJ45 installato su cavo.
Alimentazione 24Vac @ 4A Alimentatore 230Vac incluso
Temperatura di esercizio -10° - 55°C
Umidità relativa 10%-85% RH
Temperatura di Stoccaggio -20° - 60°C
Grado di protezione IP IP66
Grado di protezione IK 6
Dimensioni 278x360mm
Diametro 220mm
Peso 7.5 Kg