

[VIDEOCONTROLLO](#) > [ACCESSORI ELETTRONICI](#)



Euro 66,19

Coppia Balun USB passivo via Cavo CAT 5/6, distanza massima 50m

Codice: 4833320



Marchio:

Descrizione

Coppia Balun USB passivo via Cavo CAT 5/6, distanza massima 50m Dimensioni 60,4x29x20,4mm

USB BALUN PASSIVO - 1CH - RJ45 - FLESSIBILE

Caratteristiche principali:

Modello Flessibile

Trasmissione di Dati USB

Distanza Dati: 50 m alla massima velocità

Sezione cavo suggerita da 22AWG a 24AWG non schermato

Connettore USB maschio (su TX) / USB femmina (su RX)

Presa RJ45

Protezione integrata con TVS (Transient Voltage Suppressor)

Corpo plastico in ABS

Funzionamento : Trasmettitore oppure Ricevitore

Confezione 2 pezzi (TX+RX)

Specifiche tecniche:

Nome del prodotto Ricetrasmittitore passivo singolo segnale Dati USB
Formato Dati supportato Standard USB 2.0 e precedenti
Frequenza operativa da CC a 5 MHz
Reiezione differenziale 15 KHz / 5 MHz 60 dB tipica
Impedenza coassiale lato USB 75 Ohm
Impedenza lato RJ45 100 Ohm
Attenuazione 1,5 dB tipica max
Tipo connessione Cavo RJ45 UTP con sezione 24-16 AWG (0,5 : 1,31 mm²) cat. 2 o superior e Impedenza cavo 100 Ohm □:
20 Ohm
Massima capacita cavo 62 pF/m max
Ingresso / Uscita lato USB Connettore USB maschio su TX / USB femmina su RX
Ingresso / Uscita lato RJ45 Presa RJ45 8 vie
Protezione da sovratensioni TVS integrato
Dimensioni / Peso 60,4 x 29 x 20,4mm (USB e cavi esclusi) / 65 gr
Corpo Plastico in ABS - colore nero
Temperatura di esercizio -20□°C / +70°C 95%RH max
Temperatura di stoccaggio -40□°C □/ +150□°C / RH95% max