

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie NVR IP](#) > [NVR](#)



Euro 98,82

NVR Serie Light di rete per max 8 Telecamere a 1080p/960p/720p gestione di 2 Hdd

Codice: 4831745



Marchio:

Descrizione

NVR di rete per max 8 Telecamere a 1080p/960p/720p, gestione di 2 Hdd per un massimo di 4 TB cad.(8Tb), registrazione in CBR ed in VBR.Uscite video VGA ed HDMI. Compatibile ONVIF 2.3. Funzione Motion detector tramite Onvif. Dimensioni 300x235x45mm

NVR Serie Light di rete per max 8 Telecamere a 1080p/960p/720p gestione di 2 Hdd

Caratteristiche principali:

NVR per massimo 8 Telecamere IP con risoluzione 1080p/960p/720p
Velocità di registrazione 30Fps per singola telecamera
2 HDD SA TA da 4 Tb/ Cad
1 porta LAN RJ45 10/100/1000 Mbps
Uscite video VGA ed HDMI
Visualizzabile da remoto tramite WEB o tramite client dedicato
Funzione Cluod
Client remoti per MAC e per WIN
Applicazioni Mobile per iOS ed Android
ONVIF 2.3
Alimentazione 12 Vcc – 4A

Specifiche Tecniche:

Registrazione 8 Telecamere con risoluzione 1080p/960p/720p

Uscita video	Singola telecamera - Quadrivisione con tour - Multivisione a 8 telecamere
Uscite Video	VGA - HDMI (1920 x 1080)
Decodifica	1080p/960p/720p (25/30 Fps) per singolo flusso video
Formato decodifica	H.264 (ISO/IEC 14496-10)
Bit Rate	VBR (Variable Bit Rate) come impostato dalla telecamera / CBR (Costant Bit Rate)
Playback	1 telecamera 1080p/960p/720p
Stream Input	720P@ 30fps - 960P@ 30fps - 1080P@ 30fps
Max Recording Stream	38Mbps/sec totali
Memoria	2 HDD da max 4 Tb cadauno, 8 Tb Totali
Tipo di registrazione	Costante /Motion
Rete	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Uscita video	1 DVI-VGA DB15 / 1 connettore HDMI
Uscita Audio	1 RCA
USB	3 USB 2.0
Software CMS	fino a 128 flussi video supportati
Cellulari/Pad supportati	iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile pro
Browser compatibili	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari
Utenti remoti simultanei	massimo 6
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP
Interfaccia di rete	10/100/1000 Mbps auto detect ONVIF IP Camera
Registrazione audio	Si
Alimentatore	12 Vcc - 4 A
Assorbimento	6 W senza HD;Max. 18 W con 2 HDD
Temperatura di esercizio	0~55 °C
Umidità relativa	10-90% in assenza di condensa
Dimensioni	300x235x45mm
Peso	2,40 kg

HDD NON COMPRESO