

[VIDEOCONTROLLO](#) > [ACCESSORI ELETTRONICI](#)



Euro 315,04

Ripetitore (EXSTENDER) video attivo per segnali HD SDI, distanza massima 200m

Codice: 4833405



Marchio:

Descrizione

Ripetitore (EXSTENDER) video attivo per segnali HD-SDI, distanza massima 200 metri.

Ripetitore (EXSTENDER) video attivo per segnali HD-SDI, distanza massima 200 metri

Caratteristiche principali:

Ripetitore di segnale video SD-SDI / HD-SDI
Distanza massima 200m (HD-SDI 1.485Gbps)
Possibilità di ripetizione multipla fino a 5 repeater per una distanza massima di 1Km.
Supporta standard HD-SDI a 720p60; 1080i60; 1080p30
Funzione di re-clock per mantenere il segnale come è stato generato
Equalizzatore di cavo inserito per distanze elevate
Riconoscimento automatico degli standard SMPTE and ITU
Alimentazione 5÷24Vcc , Alimentatore incluso

Specifiche tecniche

Ingresso segnale 1 X BNC SDI, HD-SDI
Tipo di segnale in ingresso SD-SDI (270Mbps) – HD-SDI (1.485Gbps)

Segnali supportati

SD-SDI: 525i @ 59.94Hz, 625i @ 50Hz

HD-SDI: 720p @ 23.98Hz/ 24Hz/ 25Hz/ 29.97Hz/
30Hz/ 50Hz/ 59.94Hz/ 60Hz

1080i @ 50Hz/ 59.94Hz/ 60Hz

1080p @ 23.98Hz/ 24Hz/ 25Hz/ 29.97Hz/ 30Hz

Video Standard SMPTE424M, SMPTE292M, SMPTE259M,

ITU-RBT.601, ITU-RBT. 1120

Range di segnale SDI 0.8Vpp

Impedenza segnale SDI 75Ω

Distanza massima SD-SDI 400m/ HD-SDI 200m

Uscita segnale BNC SD SDI, HD-SDI

Re-clocking Auto Supporta 270Mbps/1.485Gbps

Alimentazione 5 ÷ 24Vcc

Assorbimento <1W

Temperatura di esercizio -0°C ÷ +70°C

Temperatura di stoccaggio -20°C ÷ +85°C

Umidità relativa 0÷95% in assenza di condensa

Dimensioni 85x45x25mm

Peso 180g