

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [TELECAMERE ANALOGICHE E AHD](#)



Euro 378,20

**TELECAMERA V2 IPDN 540TVL 0,01L 1/3"
SHCS 12VDC Audio**

Codice: 41G003



Marchio:

Descrizione

Telecamera V2 IPDN 540TVL 0,01L 1/3 SHCS 12VDC Audio, COD. 41G003

Telecamera V2 IPDN

540TVL 0,01L 1/3 SHCS

12VDC

- Controllo remoto attraverso internet o intranet
- Compressione dual streaming MPEG4 & JPEG
- L'immagine dell'evento rilevato può essere inviata via FTP o E-Mail
- Sistema basato su piattaforma Java per una migliore stabilità
- Registrazione remota
- Supporto PPPoE o DDNS
- Video motion detection
- Supporta il servizio 3Gpp
- Semplice impostazione con supporto Upnp
- Uscita audio a 2 vie
- Funzione Day Night con filtro ICR
- Supporta software IP Professionale: marche IP multiple
- Fornito con pacchetto software gratuito AP Client 36 Canali

Modello - 41G003
Sensore CCD 1/3" SONY Super HAD CCD
Risoluzione: PAL: 752(H)×582(V)

Linee TV orizzontali 540 TVL
Funzione Day & Night Da colore a monocromatico attraverso ICR Cut
Lente Obiettivo CS (Supporta driver DC)
Risoluzione Full D1: (PAL: 720×576) o VGA: (PAL: 704×576) o CIF: (PAL: 352×288) o QCIF: (PAL: 176×144)
Controllo Video Controllo guadagno automatico (On/Off) o Otturatore elettronico automatico (On/Off) Compensazione immagini controllo luce o BLC - (On/Off)
Regolazioni Video Qualità, Luminosità, Contrasto, Colore, Saturazione, Regolazione livello nettezza immagine
Interfaccia network Ethernet (10/100Base-T)
Compressione video Dual Streaming (MPEG4/MJPEG)
Compressione audio PCM
Hardware CPU: Processore RISC 32 Bits o ROM: 4M Bytes Flash ROM o RAM: 16M Bytes SDRAM
Due LED: network e indicazione stato apparato o RJ-45 per Ethernet o Mini-D: 4 set pin GPIO Uscita Auto IRIS o BNC uscita video
Rendimento Fino a 25 fps (PAL) o Video singolo più di 8 connessioni simultaneamente
Protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, PPPOE
Rilevamento eventi e azione Rilevato da Motion Detection o Azione: immagazzina l'immagine nel buffer interno FTP: AVI a sito remoto o E-mail: AVI a account
Assegnazione IP IP statico, DHCP, PPPOE, IP Installer
Requisiti di sistema Microsoft IE4. x, 5.x o superiore, Netscape Navigator 7.x sotto Windows/95/98/ME/2000XP/2003
Aggiornamento firmware Attraverso modalità HTTP
Sicurezza 3 livelli di protezione password
Umidità ambiente -5°C ~ +50°C
Alimentazione 12VDC, 1A
Assorbimento Meno di 8 Watt
Dimensioni 125 × 53 × 60 mm
Peso 350 g