

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) > [APRIMATIC](#) > [Motori per cancelli scorrevoli](#)



Euro 2264,10

**MOTORE APRIMATIC AT 88T
SCORREVOLE INDUSTRIALE TRIFASE
PESO CANCELLO 4000 KG**

Codice: 41124/001



Marchio:

EAN/UPC: 8032434034407

Descrizione

MOTORE MOTORIDUTTORE OPERATORE AT 88 T trifase per cancelli scorrevoli industriali uso intensivo PESO MASSIMO 4000 KG Con piastra di fondazione

Motore per cancello scorrevole trifase

ad uso intensivo PESO MASSIMO 4000 KG

con piastra di fondazione

Questi motori sono stati progettati per movimentare cancelli scorrevoli molto pesanti. Destinati ad un servizio intenso, garantiscono un alto grado di affidabilità

Frizione a secco regolabile, interposta tra motore e riduttore, per la salvaguardia degli organi meccanici in caso di ostacoli al movimento del cancello.

Pignone dentato adatto per cremagliera modulo 4 mm. Cremagliera disponibile in elementi da 1 m con asole di regolazione e distanziali di fissaggio al cancello. Finecorsa meccanico a leva bidirezionale.

Il gruppo elettromeccanico è formato da un motore trifase ventilato, accoppiato ad un riduttore a vite senza fine in acciaio e da un ingranaggio in bronzo.

Manovra manuale di emergenza grazie ad un dispositivo di disinnesto a scatto montato sul riduttore, facilmente azionabile ruotando l'apposita leva.

Il motoriduttore è racchiuso in cassetta di protezione in acciaio inox dotata di sportello d'ispezione in ABS apribile con chiave.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE Trifase 230/400 V - 50 Hz

PESO CANCELLO MAX. kg 4000

GRADO DI PROTEZIONE IP44

POTENZA MOTORE 0,96 kW

CORRENTE ASSORBITA MAX. 2,6 A (a 400 V)

N° GIRI MOTORE/PIGNONE g/1' 1400/33

VELOCITÀ DI TRASCINAMENTO m/1' 9

MODULO PIGNONE 4 mm

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -15° +60° C

MARCA LUBRIFICAZIONE API DT SINT 320

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047