



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[AUTOMAZIONE SERRAMENTI](#) > [Aprimatic](#) > [MOTORI Finestre - Cupole - Vasistas](#)



Euro 181,83

**ATTUATORE Elettromeccanico
APRIMATIC O2M NR CATENA DOPPIA
MAGLIA PER FINESTRE VASISTAS E
CUPOLE**

Codice: 43492/001



Marchio:

EAN/UPC: 8032434036647

Descrizione

Colore Nero RAL 9005, ideale per finestre a sporgere, vasistas e cupole. APRIMATIC O2M

Attuatore elettromeccanico per serramenti

APRIMATIC O2M NR

con catena ideale per finestre a sporgere vasistas

Colore Nero RAL9005

È un prodotto flessibile, potente e affidabile forte di caratteristiche che lo rendono unico nel panorama degli attuatori per serramenti.

Lo speciale dispositivo di attacco permette di regolare facilmente la posizione dell'attuatore all'infisso.

Grazie alla forza di spinta ed alla catena a doppia maglia, è in grado di spingere e trainare serramenti di peso elevato.

Un software di speciale concezione consente di ripristinare, in modo autonomo, il punto di chiusura dopo 50 manovre, eliminando il rischio di perdita di isolamento termico ed acustico dell'infisso.

Con il più alto grado di protezione della categoria, IP54, garantisce un buon funzionamento anche per le applicazioni più esposte agli agenti atmosferici.

Le ridotte dimensioni e la forma compatta rendono questo prodotto facilmente integrabile allo spessore e al design di ogni tipo di infisso.

DATI TECNICI	24 Vdc
ALIMENTAZIONE	24 Vdc
POTENZA ASSORBITA	50 W
CORRENTE ASSORBITA	2 A
FORZA DI SPINTA	350 N (corsa 150 mm) 250 N (corsa 250 mm) 100 N (corsa 380 mm)
FORZA DI TRAZIONE	350 N
CORSE REGOLABILI	150 mm, 250 mm, 380 mm, corsa speciale (0+380mm)
VELOCITÀ DI TRASLAZIONE	24 mm/s
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-5° +55° C
REGOLAZIONE ANTERIORE	max. 10 mm
COLLEGAMENTO IN PARALLELO SI (max 1 operatore per serramento)	
PROTEZIONE TERMICA	100° C
DIMENSIONI	(LxHxP) 340x40x80 mm
LIMITI DI UTILIZZO	non intensivo (funzionamento continuo MAX 4 min)
GRADO DI PROTEZIONE	IP54