

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) › [RIB](#) › [kit Completi Cancelli a Battente](#)



Euro 958,74

**KIT RIB AUTOMAZIONE PREMIER 24V
PER CANCELLO ANTE A BATTENTE
BRACCI ARTICOLATI**

Codice: AD18018



Marchio:

Descrizione

Con fine corsa meccanici. Con sensore di impatto, Per ante Fino 300 KG Lunghe 3M. RIB AD18018, QUADRO B2 24V CRX

RIB KIT PREMIER 24V AD18018

PER CANCELLI A BATTENTE

CON ANTE FINO A 300 KG LUNGA FINO A 3M

IL KIT E' COMPOSTO

KIT PREMIER 24V

- 1 PREMIER 24V (MASTER) con quadro elettronico B2 24V-CRX,
- 1 PREMIER 24V (SLAVE),
- 2 leve standard,
- 1 scheda APP per comando via bluetooth
- 1 telecomando bicanale SUN 2CH,
- 1 coppia di fotocellule FIT SLIM,
- 1 lampeggiatore SAIL con antenna 433 Mhz incorporata,
- 1 cartello di segnalazione e libretti d'uso ed installazione.

PREMIER è un attuatore irreversibile elettromeccanico ideato per movimentare quei cancelli a battente che hanno le cerniere ad una notevole distanza dal filo interno della colonna e permette l'apertura dell'anta fino a 105°.

SICUREZZA ANTI-INTRUSIONE - Sulla leva di traino è presente un sistema di bloccaggio anti-intrusione meccanico in grado di impedire, a cancello chiuso, che la leva si muova se l'anta viene spinta dall'esterno.

SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO - PREMIER è dotato di sensore d'impatto regolabile per lavorare in massima sicurezza e di rallentamento in accostamento regolabile per ottemperare alla normativa EN12453.

FUNZIONAMENTO CON BATTERIE - In caso di frequenti black-out è possibile, invece di procedere allo sbloccaggio del Motore con la chiave in dotazione, dotare il prodotto di due batterie tampone. Queste agiscono solo durante la mancanza di Zasilanie e si ricaricano automaticamente al ritorno della tensione. Per ottenere questa funzione basta collegare al prodotto gli accessori Scheda di ricarica Batteria (cod. ACG4661) e due Batterie 12V (cod. ACG9515). Con queste due batterie è possibile eseguire fino a 90 cicli consecutivi.

REGOLAZIONI ELETTRONICHE FACILI E VELOCI - B2 24V è il quadro elettronico RIB appositamente studiato per PREMIER. Oltre ad avere una programmazione semplice, è dotato di apertura pedonale, regolazione del rallentamento in apertura e chiusura, radio ricevitore 433MHz incorporato, sensore d'impatto autoregistrante per ogni singola anta, e Autotest delle sicurezze in conformità alla norma EN12453.

SBLOCCAGGIO FACILITATO - In caso di black-out, sbloccare PREMIER è facile e veloce con l'apposita chiave. Basta ruotarla di 180° per rendere il Motore completamente reversibile e permettere la movimentazione manuale dell'anta.

FINECORSI MECCANICI INCORPORATI - Nella parte inferiore di PREMIER sono presenti di serie due finecorsa meccanici facili da regolare. Inoltre, avendo una sottile zigrinatura, permettono di determinare in modo molto preciso i gradi di apertura e di chiusura dell'anta.