

[AUTOMAZIONE CANCELLI](#) > [RIB](#) > [Trasmettitori - Ricevitori - Elettronica](#)



Euro 108,64

**SCHEDA DI GESTIONE RIB MASTER WI-FI
868 MHz / 433MHz CON MORSETTIERA**

Codice: ACG6099



Marchio:

EAN/UPC: 8028265125179

Descrizione

Il ricevitore con morsettiere RIB ACG6099 a doppia frequenza che gestisce da solo e completamente via radio fino a 6 dispositivi di sicurezza dell'automazione.

SCHEDA DI GESTIONE SISTEMA MASTER WI-FI CON MORSETTIERA

**Gestisce Telecomandi SUN, Selettori a chiave BLOCK Wi-Fi, Fotocellule
NOVA Wi-Fi e VERTIGO Wi-Fi, Coste TOUCH Wi-Fi, Lampeggiatori SPARK
Wi-Fi completamente via radio.**

MARCA : RIB

Il ricevitore ad innesto ACG6099 a doppia frequenza che gestisce da solo e completamente via radio fino a 6 dispositivi di sicurezza dell'automazione.

Ideale per la realizzazione di un'impianto ove non si vogliono eseguire opere murarie, scavi, posa di canalizzazioni e cavi.

Ideale per la realizzazione di un'impianto ove non si vogliono eseguire opere murarie, scavi, posa di canalizzazioni e cavi.

Comodissimo per l'aggiornamento e la messa in sicurezza a norme EN13241-1 di impianti già esistenti.

È compatibile con quadri elettronici di qualsiasi marca e modello (CAME, FAAC, NICE, BENINCA, BFT, ecc.).

È semplice e veloce da applicare.

È certificato EN13849-2:2008 come sistema di sicurezza di classe 2.

MASTER Wi-Fi è il cuore del sistema. Un ricevitore a doppia frequenza di ultima generazione che gestisce da solo e completamente via radio tutti gli accessori dell'automazione: Fotocellule, Coste, Lampeggiatore, telecomandi e Selettori a chiave.

Dispositivo di Sicurezza Certificato EN13849-2:2008 e congiuntamente ad un quadro elettronico RIB dotato di autotest è un dispositivo di protezione di Classe 2.

Firmware certificato secondo la norma EN61508-3:2001.

Interfacciabile con le Centraline RIB, vecchie e nuove.

Disponibile in versione ad innesto o con morsettiera a vite per poter essere applicata in combinazione con quadri di altre marche.

Si innesta direttamente nelle centraline RIB nello stesso connettore usato normalmente per i radio ricevitori standard.

I comandi lavorano a 433MHz, mentre le sicurezze lavorano 868MHz.

Il sistema permette di eliminare completamente i cavi elettrici tra Centralina di gestione del motore e tutti gli accessori di comando, protezione e segnalazione.

Gestisce fino a 100 differenti dispositivi di comando ed 1 di segnalazione (lampeggiatore).

Gestisce fino a 6 dispositivi di sicurezza Wi-Fi identificandoli univocamente (come già visto nel sistema RED). Ad esempio 4 coppie di fotocellule NOVA Wi-Fi e 2 Coste TOUCH Wi-Fi

La portata dei telecomandi è superiore ai 100m, mentre per le sicurezze è superiore ai 20m.

Alimentazione 12/24V ac/dc (10÷30V ac/dc tramite regolatore automatico).

Quando è in versione con morsettiera, viene fornita con contenitore plastico e biadesivo per pratico fissaggio all'interno dei contenitori di altre marche (come i radio ricevitori con morsettiera attualmente in produzione).

La scheda facilita l'installazione dei dispositivi utilizzando alcuni led ed un buzzer.

MASTER Wi-Fi è dotata di cavetti per collegarsi agli ingressi delle sicurezze e dei comandi del quadro di comando.

L'antenna 433MHz deve essere collegata, mentre quella 868MHz è incorporata nella scheda MASTER Wi-Fi.

Ogni dispositivo Wi-Fi di sicurezza avrà un codice univoco di riconoscimento programmato in fabbrica.

Possibilità di escludere una sicurezza in caso di manutenzione spostando un microinterruttore sulla Scheda MASTER Wi-Fi. Il cancello potrà continuare a lavorare.

Possibilità di cancellare la singola sicurezza e di inserirne una nuova.

NOTE : Questo articolo è compatibile solo con gli Articoli marchio Rib

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047