



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[AUTOMAZIONE SERRAMENTI](#) > [Aprimatic](#) > [MOTORI Finestre - Cupole - Vasistas](#)



Euro 163,81

**APRICOLOR VARIA T MOTORE GRIGIO
APRIMATIC COLLEGAMENTO IN
PARALLELO SU STESSO INFISSE**

Codice: 43503/026



Marchio:

EAN/UPC: 8032434003946

Descrizione

APRICOLOR VARIA T da abbinare ad un altro Varia T, infissi >1600 mm, colore nero 43503/026

APRICOLOR VARIA T 230 V Motore a catena collegamento

in parallelo su stesso infisso colore grigio

(da abbinare ad un altro Varia T, infissi >1600 mm)

Kit vite sistema per fissaggio tradizionale per aperture a vasistas e a sporgere compreso

Esclusivo sistema di fissaggio rapido dell'attuatore al serramento.

Compatibile con una vasta gamma di profili della serie G.A.C.S.

Apricolor VARIA è l'attuatore elettromeccanico a catena con raccoglimento interno in involucro di nylon.

Idoneo per serramenti a vasistas e a sporgere, corsa regolabile da 90 a 400 mm. Funzionamento a 230 V e 24 V collegabile in parallelo.

La catena di manovra è trattata contro l'ossidazione con riporto in dacromet.

Apricolor VARIA T nasce per essere montato in coppia su un unico serramento di dimensioni superiori a 1600 mm di larghezza.

La particolarità del collegamento realizzabile con Apricolor VARIA T consiste nella condivisione della protezione termica simultaneamente da parte dei due attuatori collegati in parallelo: in caso di blocco di uno dei due, anche l'altro interrompe il

suo moto, evitando torsioni dell'infisso.

DATI TECNICI:

ALIMENTAZIONE :230 V_{ca}
POTENZA ASSORBITA :150 W - 40 W
CORRENTE ASSORBITA: 0,8A in ca/1,8 in cc
FORZA DI SPINTA :150 N
FORZA DI TRAZIONE :300 N
CORSE REGOLABILI: da 90 a 400 mm
VELOCITÀ DI TRASLAZIONE: 40 mm/s
REGOLAZIONE ANTERIORE: max. 10 mm
COLLEGAMENTO IN PARALLELO: SI
PROTEZIONE TERMICA: 100° C (solo versioni 230 V)
CONDENSATORE: 4 µF
RELÉ INCORPORATO :SI
SPIA LUMINOSA :SI
MORSETTIERA ESTRAIBILE: SI
GRADO DI PROTEZIONE: IP20