



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) › [Serie AHD E ANALOGICA](#) › [TELECAMERE ANALOGICHE E AHD](#)



Modello: 40H001

Euro 523,38

**TELECAMERA V2 MINI SPEED DOME PT
Day & Night 420 TVL 0,005 Lux CCD 1/3 Sony**

Codice: 40H001



Marchio:

Descrizione

Telecamera V2 Mini speed Dome PT Day & Night 420 TVL 0,005 Lux CCD 1/3 Sony 3-9 mm COD. 40H001

Telecamera V2 Mini speed Dome PT

Day & Night 420 TVL 0,005

Lux CCD 1/3 Sony 3-9 mm

Mini telecamera PTZ, anti vandalo, con scheda starlight

Menu sistema operativo

128 preset con titolo, 4 scansioni automatiche, 4 giri di preset, 4 giri pattern

Posizione fissa di inizio preset, scansione, giro o pattern dopo un tempo impostato

Grado di protezione IP66

Modello 40H001

Sensore immagini 1/3" Sony CCD Hitachi DSP

Risoluzione 420TVL

Pixel Effettivi 762 (O) X 582 (V) PAL

Uscita Video 1.0Vpp / 75ohm Video 0.714Vp-p Sync 0.286Vp-p

Lunghezza Zoom 3-9mm Lente Canon

Sincronizzazione Interna

Illuminazione 0.005Lux of F1.2(Modalità UP)

S / N ratio 52dB(Min) / 60dB(TYP)(AGC OFF)

Controllo Guadagno AGC +18Db Max

Velocità otturatore elettronico 1/60(1/50) ~ 1/120000 sec

Raggio rotazione Pan (orizzontale) 360° rotazione continua

Raggio rotazione Tilt (verticale) 0 ~ 90° con auto-?ip
Velocità Pan 0.5° ~ 160° / s
Velocità Tilt 0.5° ~ 90° / s
Presets 128
Decoder Integrato
Baud rate (RS485/422) 2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
Portata ID 1 ~ 254
Comunicazione RS485/422 Bus
Protocollo Pelco-P, D, SAE rilevato automaticamente
Grado di Protezione IP66
Alimentazione 12VDC 1.5A
Assorbimento ? 9 W
Temperatura di funzionamento -10°C ~ +50°C
Umidità ambiente 0 ~ 95% (non condensazione)
Dimensioni / Peso ø 160 x h 123 mm / 1,5 Kg