

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [VIDEOREGISTRATORI ANALOGICI E AHD](#)



**Modello: 46D003**

**Euro 719,80**

**VIDEOREGISTRATORE DVR IBRIDO 16 canali. Pentaplex MPEG4 CMS PAL HYBRID NO HD**

**Codice: 46D003**



**Marchio:**

**Descrizione**

VIDEOREGISTRATORE DVR IBRIDO 16 canali. Pentaplex network. Compressione video MPEG4 livello avanzato.

**VIDEOREGISTRATORE DVR IBRIDO 16 canali**

**Pentaplex 46D003**

DVR di alta qualità, profilo MPEG4 avanzato

True Triplex (Live, Registrazione, Riproduzione, Archiviazione, visione remota): Pentaplex: operazioni "True Triplex" in locale e con browser remoto

Archiviazione esterna e via e-SATA

Audio a due vie con registraxione net-stream e comando vocale

Software CMS integrato (v. pag. 47)

Tecnologia streaming avanzata dual "SMART"

Funzionalità HYBRID con capacità di decodifica avanzata

Interfaccia Ethernet per visione e controllo remoto via network, 10/100/1000 Ethernet × 1

2 interfacce USB 2.0 per mouse e archiviazione

**Specifiche Tecniche:**

Modello 46D003 (16-CH)

Formato PAL /CCIR

Ingressi 16/9/4 Ingressi telecamera (BNC) 1 Vp-p / 75 ohm  
Uscite  
Monitor principale: 1 BNC composito Uscita video, 1Vp-p/75 ohm  
Monitor secondario: 1 BNC composito Uscita video, 1Vp-p/75 ohm  
Compressione MPEG 4 Livello avanzato  
Risoluzione registrazione D1: 720×576 (PAL) - 2 CIF: 720×288 (PAL) - CIF: 360×288 (PAL)  
Display Full, 4, 9, 16, PIP (live only) e 2×2 Zoom per live e riproduzione  
Risoluzione Live Display 720×576 Real Time Display  
Pausa Video Sì  
Rilevamento Video Loss Sì  
Ingressi 4 mono RCA  
Uscita 1 mono (SPEAKER)  
UB 2.0 USB 2.0 per Flash Memory USB esterna  
DVD DVD drive per accettare qualsiasi formato inclusi CD-R, RW+/- e DVD +/- senza formattare  
Hard Disk 2 Hard Disk Hard Disk 3.5" SATA integrati  
Archiviazione esterna Connettore SATA esterno  
Velocità di registrazione Fino a 480/400 (CIF) frame al secondo – Fino a registrazione Real Time per 4 canali  
Modalità di registrazione Normale, Programmata, Evento (Movimento, Video Loss, Allarme)  
Velocità di riproduzione Fino a 480/400 (CIF) frame al secondo  
Ricerca Playback Per Data / ora o Evento (Movimento, Video Loss, Allarme)  
Riproduzione (Playback)  
Play, Pausa, stop, Avanti veloce (×2,×4,×8,×16,×32), Avanti per fotogrammi, indietro veloce (×2,×4,×8,×16,×32), indietro per fotogrammi  
Interfaccia utente Menu semplice e intuitivo  
Setup Visualizzate su display  
Timer RTC e sincronizzazione ora automatica attraverso server NTP via Internet  
Uscita VGA Connettore maschio HD-D815 (SVGA, 1024×768 risoluzione pixel 3D)  
USB Sì, 2×USB 2.0, 1 per archiviazione esterna e 1 per mouse  
Ethernet 10/100/1000 porta Ethernet RJ-45×2, porta 1 per connessione Ethernet, porta 2 di riserva per archiviazione network  
RS-232 DB-9  
RS-485 per PTZ e / o controllo tastiera  
Dispositivi utente Tastierino pannello frontale, shuttle/jog, telecomando, tastiera di comando, mouse USB  
Alimentazione 100 ~ 240VAC  
Assorbimento 65W  
Temperatura di funzionamento 0°C ~ +40°C  
Dimensioni 430L×416.6P×79.6H mm  
Peso 10 Kg

**HARD DISK NON INTEGRATI**