



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: info@voglioecompro.com  
Post vendita: info@voglioecompro.com

[DISPOSITIVI DA FRUTTO](#) › [COMPATIBILE SERIE LEGRAND](#) › [VELA](#)



**Euro 70,46**

**SENSORE FRUTTO DA INCASSO NERO  
INFRAROSSO SEGNA PASSO PER  
LEGRAND VELA**

**Codice: 1104011**



**Marchio:**

**Descrizione**

SERIE DI RIFERIMENTO LEGRAND VELA, SENSORE MICROTREL TRIVALENTE BESSY 3 COD. 1104011 INFRAROSSI, LUCE SEGNA PASSO, COMANDO 12V PER CENTRALE ANTIFURTO

**SENSORE RIVELATORE MICROTREL**

**A FRUTTO DA INCASSO TRIVALENTE**

**COLORE NERO BESSY3 LEGVL**

**CODICE 1104011**

**SERIE DI RIFERIMENTO LEGRAND VELA**

**SENSORE INFRAROSSO**

**LUCE SEGNA PASSO**

**COMANDO 12V**

Dispositivo – monoposto da incasso - con tre diverse funzioni: sensore infrarosso, luce segna passo e comando 12Vdc. Prende alimentazione dalla centrale d'allarme o da altri sistemi che erogano tensione 12V: in alternativa può funzionare con un piccolo alimentatore a 220Vac - BESSY MINIAL - che fornisce tensione 12Vac 300mA in uscita.

L'infrarosso, dotato di memoria allarme, segnala ogni movimento tramite apertura del relè e gestisce il led della luce segna

passo comandandone l'accensione in condizioni di semioscurità: per ottenere una luminosità maggiore è possibile collegare all'uscita 12V uno/due corpi illuminanti monoposto da incasso MEL 6/12V dotati di 4 led ad alta efficienza. Contemporaneamente alla luce segna passo viene attivata un'uscita 12V 200mA (positivo e negativo) per il comando di altre utenze a 12V oppure per apparecchi a 220V con relè di potenza: la durata di attivazione dell'uscita è sempre 12" dall'ultima rilevazione di presenza.

La versione standard va posizionata ad altezza interruttori/prese (120/ 40 cm. da terra), a richiesta è disponibile la versione "H2" per altezza 2,20mt.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**ALIMENTAZIONE 12 Vcc**

**ASSORBIMENTO A RIPOSO 14mA**

**ASSORBIMENTO CON LED LUCE ACCESO 28mA**

**DISTANZA DI RILEVAMENTO 6 MT**

**COPERTURA IR ORIZZONTALE 110 GRADI VERTICALE 70 GRADI**

**LUMINOSITA' MINIMA 10 LUX A 50CM**

**PORTATA USCITA 12VCC: 200mA**

**REGOLAZIONE PORTATA INFRAROSSO H- L**

**REGOLAZIONE IMPULSI 2 POSIZIONI**