



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[DISPOSITIVI DA FRUTTO](#) › [COMPATIBILE SERIE VIMAR](#) › [PLANA SILVER](#)



Euro 61,73

**SENSORE FRUTTO DA INCASSO
INFRAROSSO PER VIMAR PLANA SILVER**

Codice: 1505033



Marchio:

Descrizione

SERIE VIMAR PLANA ARGENTO, SENSORE MICROTREL MIR2 CODICE 1505033 RIVELATORE AD INFRAROSSO PASSIVO, PER CENTRALE ALLARME ANTIFURTO

SENSORE RIVELATORE INFRAROSSO

FRUTTO DA INCASSO MICROTREL

COLORE ARGENTO MIR2 VMLS

CODICE 1505033

SERIE DI RIFERIMENTO VIMAR PLANA SILVER

RIVELATORE ALLARME AD INFRAROSSO

Rivelatore allarme - monoposto da incasso - ad infrarossi passivi, racchiude nelle ridottissime dimensioni la medesima funzionalità e tecnologia avanzata dei tradizionali infrarossi da parete: totalmente gestito da microprocessore, effettua un autotest di 60" all'accensione al termine del quale si predispone automaticamente al funzionamento.

Monta una lente di Fresnel sferica antiriflesso, ha portata regolabile da 0 a 6mt. (optional fino a 10mt.) ed è dotato di conta impulsi programmabile, memoria allarme e funzione STAND-BY: tutte le operazioni vengono visualizzate dall'accensione differenziata del led a bordo.

In aggiunta alla versione standard - da posizionare ad altezza massima di 1.5 mt. - sono disponibili anche le varianti H2.

appositamente realizzata per una collocazione fino a mt. 2,20 di altezza, e In aggiunta alla versione standard - da posizionare ad altezza massima di 1,5 mt. - sono disponibili anche le varianti H2, appositamente realizzata per una collocazione fino a mt. 2,20 di altezza, e C3 a fascio stretto lungo 12mt., per utilizzo in corridoi oppure a sbarramento su pareti lunghe. Alcune serie vengono fornite con lente più grande, stesse caratteristiche. C3 a fascio stretto lungo 12mt. per utilizzo in corridoi oppure a sbarramento su pareti lunghe. Alcune serie vengono fornite con lente più grande, stesse caratteristiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ALIMENTAZIONE 12Vcc

ASSORBIMENTO A RIPOSO 14mA

INFRAROSSO CON MEMORIA ALLARME

COPERTURA IR ORIZZONTALE 120 GRADI VERTICALE 90 GRADI

PORTATA IR STANDARD 6 MT(10 MT OPZIONALI)

AUTOTEST DI 60" ALL'ACCENSIONE

REGOLAZIONE IMPULSI IN 4 POSIZIONI

REGOLAZIONE PORTATA INFRAROSSO

VARIANTI H2 PER H 2,2M - C2 TENDA-C3 FASCIO STRETTO