

[NOVITA'](#)



**Euro 69,17**

**KIT DI EMERGENZA Modulo universale con uscita a potenza costante autonomia 2,5w/5w**

**Codice: 5947024**



**Marchio:**

#### Descrizione

Modulo di emergenza con batteria inclusa COD 5947024

#### **KIT DI EMERGENZA Modulo universale**

**Modulo di emergenza con batteria inclusa COD 5947024**

**con uscita a potenza costante autonomia 2,5w/5w**

#### **Composizione del Kit**

- 1 x modulo di emergenza con batteria inclusa
- 1 x cavetto con LED di stato
- 1 x cavetto con pulsante di test
- 1 x manuale istruzioni

#### **Introduzione e caratteristiche principali**

Grazie per aver acquistato questo prodotto particolarmente versatile con caratteristiche molto interessanti. Questo modulo consente la conversione in emergenza quasi universalmente sui dispositivi LED poichè dispone di uscita in potenza costante 2,5W oppure 5W selezionabile a piacere tramite Dip Switch.

Le caratteristiche di maggiore importanza sono; l'ampio range di tensione compreso tra 15V no a 60V, la totale sicurezza dovuta all'uso di una batteria LiFePO4 priva di rischi di esplosioni o incendi, le piccole dimensioni che facilitano le operazioni di installazione e la lunga autonomia che può superare le 3 ore.

Il dispositivo è in grado di gestire correnti provenienti dal driver originale fino a 1,5A ma se tale corrente risulta maggiore, ciò non rappresenta un problema, sarà sufficiente modificare le connessioni come verrà indicato di seguito per utilizzarlo

ugualmente.

#### **Specifi che tecniche principali**

- Tensione di alimentazione : 220÷240Vca
- Frequenza : 50/60Hz
- Corrente di carica : 150mA / 300mA selezionabile tramite Dip Switch
- Corrente di scarica con 2,5W : 395÷399mA
- Corrente di scarica con 5W : 785÷795mA
- Tempo di carica : 24h
- Potenza di uscita emergenza : 2,5W / 5W selezionabile tramite Dip Switch (potenza costante)
- Corrente di uscita con 2,5W : 33÷135mA
- Corrente di uscita con 5W : 66÷270mA
- Tensione di uscita : 15÷60Vcc
- Durata emergenza : 3h con 5W / >3h con 2,5W
- Temperatura di esercizio : 0°C ~ +45°C
- Temperatura massima case : +75°C
- Indicatore di stato : Led rosso
- Protezioni : Corto circuiti / Carica / Scarica / Temperatura / Inversione polarità
- Tipo batteria : LiFePO4 6,4V 3000mAh
- Range di utilizzo : Dispositivi LED con alimentazione compresa tra 15V e 60V
- Connessione : Morsetti rapidi a pressione
- Contenitore : Plastico
- Grado di protezione : IP20 per uso in interni
- Dimensioni modulo : 250 x 60 x 32mm
- Peso complessivo Kit: 370gr
- Confezione : Scatola
- Certificazioni : CE EMC EN55015, EN61000, EN61547 / CE LVD EN61347 / IEC62034
- Garanzia : 2 anni per il modulo / 1 anno per la batteria in quanto materiale di consumo