



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) › [Serie NVR IP](#) › [NVR](#)



Euro 177,88

**NVR NETWORK VIDEO RECORDER 8
CANALI IP FINO A 6MP 48Mbps**

Codice: 4831915



Marchio:

Descrizione

NVR NETWORK VIDEO RECORDER 8 CANALI IP FINO A 6MP 48Mbps COMPRESSIONE H.265/H.264
COMPATIBILE ONVIF 2.4 4 PORTE POE. USCITE VIDEO VGA E HDMI, VISUALIZZABILE DA REMOTO
TRAMITE WEB. APP MOBILE PER iOS E ANDROID

NVR NETWORK VIDEO RECORDER 8 CANALI IP FINO A 6MP 48Mbps

Caratteristiche principali:

Videoregistratore IP NVR 8 canali fino a 6MP e banda massima 48Mbps
Chipset HI3798
Compressione Video H.265 / H.264
Compatibilità ONVIF versione 2.4
4 porte LAN RJ45 10/100 Mbps dotate di alimentazione POE per telecamere
1 porta LAN 10/100 per connessione alla rete locale
2 porte USB 2.0 per Backup e controllo Mouse
Archiviazione CLOUD su Dropbox e Google drive
Uscite video VGA ed HDMI
Ingresso e uscita audio su connettori RCA
Visualizzabile da remoto tramite WEB o tramite client dedicato
Applicazioni Mobile per iOS ed Android
Funzioni di analisi video intelligente (face detection, perimeter detection)

Specifiche tecniche:

Registrazione: 8 Canali con risoluzione massima 6MP in real time
Codifica video: H.265 Main Profile, H.264 High Profile / Main Profile / Base line profile
Bit rate: VBR (Variable Bit Rate) come impostato dalla telecamera /CBR (Costant bit rate)
Ampiezza di banda massima: 48Mbps
Usita video: 1080/4k
Risoluzione Uscita Video VGA / HDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080, 3840x2160
Riproduzione: 4x1080p 30fps
Memoria locale: 1HDD da max 8Tb (non incluso)
Archiviazione remota: CLOUD su dropbox e google drive
p2p: mobile APP SGSEYE
Tipo di registrazione: Manuale,calendario,motion
Rete: 1xRJ45 10/100 Mbps, 4xRJ45 10/100 Mbps-POE 802.3af
Uscita ingresso audio: 2xRCA
USB: 2xUSB 2.0
Protocolli di rete: RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS Client, NTP
Interfaccia di rete: 10/100/1000 Mbps self-adaptive
Alimentazione: 48Vcc -70W Alimentatore incluso
Temperatura di esercizio: 0-45°C
Umidità relativa: 20~80% in assenza di condensa
Dimensioni: 250x235x45mm
Peso: 2,5 Kg