



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) › [Serie NVR IP](#) › [Telecamere IP](#)



Euro 113,46

**TELECAMERA IP DOME 2MP,36 LED IR
FILTRO ICR, OTTICA VARIFOCAL
2,8-12MM**

Codice: 4837505



Marchio:

Descrizione

TELECAMERA IP DOME 2MP,36 LED IR FILTRO ICR, OTTICA VARIFOCAL 2,8-12MM, ALIMENTAZIONE 12V/POE, CONNETTORE RJ45 PROTETTO, P2P, RISOLUZIONE MASSIMA 1920X1080/25-30fps

TELECAMERA IP DOME 2MP,36 LED IR FILTRO ICR, OTTICA VARIFOCAL 2,8-12MM

Caratteristiche principali:

Telecamera IP Dome con risoluzione 2 Megapixel (1080p)
True Day/Night con Filtro ICR meccanico automatico
Sensore 1/2,8" SONY 323+DSP Hi3516C
Compressione H.264
Risoluzione massima 1920x1080/25-30fps
Supporta tecnologia dual stream
36 Diodi LED 850 nm per illuminazione notturna fino a 30m
Ottica varifocal 2,8-12mm
Compatibile con Onvif V 2.4
Alimentazione 12Vcc / POE
Connettore RJ45 impermeabile

Specifiche tecniche:

Codifica Video: H264 High Profile / Main Profile / Base Line Profile, MJPEG

Velocità massima: 25-30fps

Tecnologia multi stream: Main stream: 1920x1080@25-30fps. 960p. 720p. D1 Stream ausiliario: D1. CIF

Bit Rate: 32Kbps 8Mbps
Porta Ethernet: RJ45 10/100M
Motion Detection: rilevamento a zone con sensibilità regolabile
Snapshot: JPEG alla massima risoluzione possibile
Sicurezza: password
OSD: Titolatrice, data, ora
Funzioni smart: Rilevamento intrusione nel perimetro
Allarmi: Rete anormale, oscuramento, ecc.
Mobile: iOS, android
Mobile APP: SGSEYE
Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, SNMP
Compatibilità protocollo: ON VIF V2.4/CGI
Alimentazione: 12Vcc 10%/POE classe3 tramite cavo LAN
Assorbimento: 350mA Temperatura operativa -10°C +50°C
Temperatura di stoccaggio: -30°C +60°C
Umidità relativa: 10% - 85%RH
Grado di protezione IP: IP66
Dimensioni: 145mm diametro x 100(H)mm
Peso: 250gr
Tipo sensore: 1/2.8" Sony 323+DSP Hi3516C
Risoluzione effettiva: 1080(H) x 1920(V)
Risoluzione orizzontale: 1080p
Risoluzione massima: 2MP
Illuminazione minima: 0,01 lux F1.2 (AGC ON) col. 0,001 lux /F1.2 b&W
Funzione Day/Night: Filtro ICR meccanico automatico
Rapporto S/N (segnale rumore) 50dB
Sistema di scansione: Progressivo
Sincronizzazione: Negativa interna
Controllo di guadagno (AGC): Automatico
LED IR: 36 pcs SMD 850nm
Distanza illuminazione IR: 30m
Attivazione IR: 10 lux con PD
Ottica: Varifocal 2,8-12mm, lente megapixel
Angolo visuale orizzontale: 66°-18°
Otturatore elettronico: 1/25 - 1/10000
DNR: 2D/3D
WDR: Supportato
Correzione immagine: Brillantezza;luminosità,Saturazione,Contrasto