



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie NVR IP](#) > [Telecamere IP](#)



Euro 256,20

**TELECAMERA BULLET IP 1080p 2 LED
SUPER FLUX FILTRO ICR OTTICA FISSA
3,6 mm POE 3**

Codice: 4837207



Marchio:

Descrizione

Telecamera Bullet 2 Megapixel, Day/Night con filtro ICR meccanico automatico, sensore 1/3" Aptina CMOS, risoluzione elevata 1920x1080 30 fps, 2 diodi led super Flux 850 nm

**TELECAMERA BULLET IP 1080p 2 LED SUPER FLUX FILTRO ICR OTTICA FISSA 3,6 mm POE
classe 3**

Caratteristiche principali:

Telecamera Bullet 1080p (2 megapixel)

True Day/Night con filtro ICR meccanico automatico

Sensore 1/3" Aptina CMOS

Risoluzione elevata 1920x1080 / 30 fps con WDR 70 dB

2 Diodi LED Super Flux 850 nm per una illuminazione di 10-15 metri

Wide Dynamic Range

Ottica fissa da 3,6 mm

Onvif V 2.2 Profile-S

Alimentazione 12 Vcc - 1A (IR-ON) / POE Classe 3

Specifiche tecniche:

Tipo sensore: 1/3" Aptina CMOS

Risoluzione massima /FPS: 1920x1080 / 30 fps con eWDR 70 dB

Illuminazione minima: 0.2Lux F1.2 (colore) / 0 Lux IR LED On

Funzione Day/Night: Con filtro IR meccanico automatico

IR LEDs: 2 pz Super Flux IR LED 850nm

Illuminazione IR: 10-15 m

Ottica: 3,6 mm fissa, lente megapixel

Angolo di visione orizzontale: 70°

Shutter elettronico: 1/5 -1/50.000; 50/60 Hz selezionabile via software

Compressione: H-264 High Profile (profilo base supportato) / MJPEG

Bit rate (CBR/VBR): Stream 1: 200 Kbps - 8 Mbps;

Stream 2: 100 Kbps - 6 Mbps; Stream 3: Fixed

Livelli di qualità video: 1-9

Multi-streaming: Stream 1 e 2 Impostabili dall'utente, Stream 3 solo MJPEG

Brillantezza/contrasto: Variabili : 0-100/0-100

Controllo del Gain: Auto / Fisso 8-102 dB

Mirror e Flip: Orizzontale / Verticale

Titolatrice: Ora/data/Telecamera/ OSD personalizzato

Zone PriVcay: 5 Zone impostabili dall'utente

Ethernet: 1 Ethernet (10/100 Base-T) Connettore RJ45

TCP/IP: Ipv4 / Ipv6 (DHCP / Fixed)

Conformità: Onvif V2.2 Profile-S Listed

RTSP Video: Standard RFC2326, Supportato Quick Time / VLC player

Lingua Web: Inglese, Russo, Cinese, Polacco

Registrazione simultanea: Server FTP remote, TCP/UDP CMS, connessione RTSP
(stream 1,2 o 3)

Protocolli di rete: HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, NTP
Unicast and Multicast supportati

Slot per memorie: Non disponibile

Network: Plug RJ45 installato su cavo. Con POE

Alimentazione: 12 Vcc @ 1A (IR LED On)
POE Classe 3 tramite ethernet

Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 50 °C

Umidità relativa: 10%-85% RH

Grado di protezione IP: IP66

Grado di protezione IK: 10

Dimensioni: 169x 70x 63 mm

Peso: 0.3 kg