

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [TELECAMERE ANALOGICHE E AHD](#)



Euro 80,52

**TELECAMERA DOME AHD
MULTISTANDARD(TVI, CVI, AHD, CVBS)
1.0MP, 720p, FILTRO ICR**

Codice: 4838006



Marchio:

Descrizione

Dome AHD con uscita multistandard (TVI, CVI, AHD, CVBS), 1MP, ottica varifocale 2.8-12mm, 2 LED array per illuminazione fino a 35m, filtro ICR meccanico automatico, coaxial control.

**TELECAMERA DOME AHD MULTISTANDARD
1.0MPixel, 720p, 2 IR ARRAY, FILTRO ICR, OTTICA
VARIFOCAL 2,8-12mm - COAXIAL CONTROL**

Caratteristiche principali:

Tecnologia AHD - Analogico in alta risoluzione con uscita Multistandard (TVI, CVI, AHD, CVBS)

Telecamera Dome da interno/esterno 720p - 1Mpixel

True Day/Night con Filtro ICR meccanico automatico

Sensore 1/4" CMOS

Risoluzione elevata 1280x720 / 30 fps

2 Diodi LED Array per illuminazione di 35 metri

Ottica Varifocale 2,8-12mm

Controllo Menù OSD via Coaxial control / joystick

Specifiche tecniche:

Tipo sensore: 1/4" CMOS 1.0Mpixel 720p

Risoluzione /FPS: 1280 x 720/ 30 fps

Standard: TVI, CVI, AHD, CVBS (selezionabili via OSD)

Illuminazione minima: 0,05Lux (F1.2 AGC ON) - 0 Lux IR LED On

Funzione Day/Night: Con filtro IR meccanico automatico

IR LEDs: 2 pz IR LED Array
Illuminazione IR: 35 m
Menu OSD: Via coaxial control / joystick sul cavetto
Attivazione Led IR: luminosità inferiore a 10 Lux
Riduzione del rumore: 3DNR-2DNR (OFF/LOW/MID/HIGH)
Bilanciamento del bianco: Automatico
AGC: Automatico
BLC: BLC/HLC/OFF
D-WDR: OFF/ON (livello da 0-8)/Auto
Rapporto S/N: >48dB (AGC Off)
Ottica: 2,8-12mm Varifocal, lente da 2 megapixel
Mirror: OFF/Mirror/V-Flip/Rotate
Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo,Portoghese, Tedesco, Russo, Cinese ecc..
Defog: OFF/Auto
Angolo di visione orizzontale: 66°-18°
Shutter elettronico: 1/50 -1/100.000 Sec
Uscita video: 1 Uscita video AHD in alta defnizione 720p
Alimentazione: 12 Vcc 500mA (IR LED On)
Grado di impermeabilità: IP66
Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +50 °C / RH 95% max
Temperatura di stoccaggio: -30 °C ÷ +60 °C / RH 95% max
Dimensioni: 130(D) x 100(A) mm
Destinazione d'uso: Esterni/Interni
Peso: 0.85 kg