

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [TELECAMERE ANALOGICHE E AHD](#)



**Euro 179,34**

**TELECAMERA BULLET AHD 2MP,  
MULTISTANDARD (TVI,CVI,AHD,CVBS),  
1080p, FILTRO ICR**

**Codice: 4838126**



**Marchio:**

#### Descrizione

Bullet AHD con uscita multistandard(TVI, CVI, AHD, CVBS), ottica varifocal 5-50mm, 2MP, 3 Led Array più 14 LED Piranha per illuminazione fino a 100m, filtro ICR meccanico automatico, coaxial control.

**TELECAMERA BULLET AHD MULTISTANDARD  
2.0MPixel, 1080p, 3 + 14 LED IR, FILTRO ICR, OTTICA  
VARIFOCAL 5-50MM - COAXIAL CONTROL**

#### Caratteristiche principali:

Tecnologia AHD - Analogico in alta risoluzione con uscita Multistandard (TVI, CVI, AHD, CVBS)

Telecamera Bullet da interno/esterno 1080p - 2Mpixel

True Day/Night con Filtro ICR meccanico automatico

Sensore 1/2,7" CMOS

Risoluzione elevata 1920x1080 / 30 fps

14 Diodi LED Piranha + 3 LED Array per illuminazione fino a 100 metri

Ottica Varifocal 5-50mm

Controllo Menù OSD via Coaxial control / joystick

#### Specifiche tecniche:

**Tipo sensore:** 1/2,7" CMOS 2.0Mpixel 1080p

**Risoluzione /FPS:** 1920 x 1080/ 30 fps

**Standard:** TVI, CVI, AHD, CVBS (selezionabili via OSD)

**Illuminazione minima:** 0,1Lux (F1.2 AGC ON) - 0 Lux IR LED On

**Funzione Day/Night:** Con filtro IR meccanico automatico

**IR LEDs:** 3 pz IR LED Array + 14 pz IR LED Piranha - 850nm  
**Illuminazione IR:** 100 m  
**Menu OSD:** Via coaxial control / joystick sul cavetto  
**Attivazione Led IR:** luminosità inferiore a 10 Lux  
**Riduzione del rumore:** 3DNR-2DNR (OFF/LOW/MID/HIGH)  
**Bilanciamento del bianco:** ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/Manuale  
**AGC:** Automatico  
**BLC:** BLC/HLC/OFF  
**D-WDR:** OFF/ON (livello da 0-8)/Auto  
**Rapporto S/N:** >48dB (AGC Off)  
**Ottica:** 5-50mm Varifocal, lente da 2 megapixel  
**Mirror:** OFF/Mirror/V-Flip/Rotate  
**Lingue:** Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo,Portoghese, Tedesco, Russo, Cinese ecc..  
**Defog:** OFF/Auto  
**Angolo di visione orizzontale:** 51°-5°  
**Shutter elettronico:** 1/50 -1/100.000 Sec  
**Uscita video:** 1 Uscita video AHD in alta defnizione 720p  
**Alimentazione:** 12 Vcc 700mA (IR LED On)  
**Grado di impermeabilità:** IP66  
**Temperatura di esercizio:** -10 °C ÷ +50 °C / RH 95% max  
**Temperatura di stoccaggio:** -30 °C ÷ +60 °C / RH 95% max  
**Dimensioni:** 271,8(P) x 112(L) x 106,4(A)mm  
**Destinazione d'uso:** Esterni/Interni  
**Peso:** 1.2 kg