

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [TELECAMERE ANALOGICHE E AHD](#)



Euro 119,32

**TELECAMERA DOME AHD 2MP,
MULTISTANDARD (TVI,CVI,AHD,CVBS)
1080p, 36 LED IR, ICR**

Codice: 4838205



Marchio:

Descrizione

Dome AHD multistandard (TVI, CVI, AHD, CVBS), 1080p 2MP con ottica varifocal motorizzata con autofocus, 36 diodi LED per illuminazione fino a 30m, filtro ICR meccanico automatico, coaxial control

**TELECAMERA DOME AHD MULTISTANDARD
2.0Mpixel, 1080p, 36 LED IR, FILTRO ICR, OTTICA
VARIFOCAL MOTORIZZATA AUTOFOCUS 2,8-12 mm**

Caratteristiche principali:

Tecnologia AHD - Analogico in alta risoluzione con uscita Multistandard (TVI, CVI, AHD, CVBS)

Telecamera Dome da interno/esterno 1080p - 2Mpixel

True Day/Night con Filtro ICR meccanico automatico

Sensore 1/2.8" CMOS

Risoluzione elevata 1920x1080 pixel

36 Diodi LED IR per illuminazione notturna fino a 30 metri

Ottica Varifocal 2,8-12mm Motorizzata Autofocus

Controllo Zoom via PTZ / Menù OSD via Coaxial control

Specifiche tecniche:

Tipo sensore: 1/2.8" CMOS 2.0Mpixel 1080p

Risoluzione /FPS: 1920 x 1080/ 30 fps

Illuminazione minima: 0,05Lux (F1.2 AGC ON) - 0 Lux IR LED On

Funzione Day/Night: Con filtro IR meccanico automatico

IR LEDs: 36 pz IR LED - 850nm

Illuminazione IR: 30 m

Menu OSD: Presente (gestibile via Coaxial Control)
Attivazione Led IR: luminosità inferiore a 10 Lux
Riduzione del rumore: 3DNR-2DNR (OFF/LOW/MID/HIGH)
Bilanciamento del bianco: ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/Manuale
AGC: Automatico
BLC: BLC/HLC/OFF
D-WDR: OFF/ON (livello da 0-8)/Auto
Rapporto S/N: >48dB (AGC Off)
Ottica: 2,8-12mm Varifocal motorizzata Autofocus
Mirror: OFF/Mirror/V-Flip/Rotate
Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Russo, Cinese ecc..
Defog: OFF/Auto
Angolo di visione orizzontale: 66°-18°
Shutter elettronico: 1/50 -1/100.000 Sec
Uscita video: 1 Uscita video AHD in alta definizione 1080p Multistandard (TVI, CVI, CVBS, AHD) selez. via OSD
Alimentazione: 12 Vcc 400mA (IR LED On)
Grado di impermeabilità: IP66
Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +50 °C / RH 95% max
Temperatura di stoccaggio: -30 °C ÷ +60 °C / RH 95% max
Dimensioni: 135(Ø) x 100(H)mm
Destinazione d'uso: Esterni/Interni
Peso: 0.73 kg